

# MT19RG-MT19RGSV min 14HP max 25HP

## Trinciatrice

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1N.
- Coltelli ad "Y" o mazze sul rotore
- Rullo posteriore di appoggio regolabile in altezza
- Moltiplicatore in ghisa con ruota libera interna
- Applicabile su PTO a 540 oppure 1000 giri/min.
- Cardano standard
- Conforme alle norme CE

### A RICHIESTA:

- Attacco a 3 punti cat.0
- Slitte laterali
- Versione attacco frontale
- Spostamento laterale a manovella o con cilindro idraulico (disponibile sia per versione con attacco posteriore che frontale)
- Kit attacco frontale rapido Cat.0
- Kit ruote anteriori



**Coltelli ad "Y"**  
"Y" shaped knives  
Couteaux "Y"  
"Y" Messer  
Cuchillos "Y"



**Mazza leggera**  
Light hammer  
Marteau léger  
Leichter Hammer  
Mazas ligeras



Flail mower



Broyeur



Mulchgerät



Trituradora

### STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage cat. 1N. • Rotor with "Y" knives or hammers • Rear roller adjustable in height. • Cast iron gearbox with overrun clutch • Applicable on PTO at 540 or 1000 rpm. • Standard drive line • Complies with CE standards.

### ON REQUEST:

3-point linkage cat. 0 • Side skirts • Front mounting version • Side shifting by handle or with hydraulic cylinder (available for both rear and front mounting) • Kit quick front linkage Cat.0 • Kit of front wheels

### DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points. 1 N. • Rotor à couteaux "Y" ou marteaux • Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur. • Boîtier en fonte avec roue libre • Applicable sur prise de force à 540 ou 1000 tr / min. • Cardan standard • Conforme aux normes CE.

### OPTIONS:

Attelage 3-points Cat. 0 • Patins lateraux • Version pour attelage à l'avant • Déplacement latéral par manivelle ou avec vérin hydraulique (disponible soit pour attelage arrière que à l'avant) • Kit attelage frontal rapide Cat.0 • Kit roues avant

### SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt-Anschluss Kat. 1N. • Rotor mit "Y" Messern oder leichten Hämmer • Hintere Stützwalze in der Höhe verstellbar. • Freilauf in gusseisernem Getriebe eingeschlossen • Für Zapfwelle mit 540 oder 1000 U / min. • Standard-Gelenkwelle • Gemäss den CE-Normen

### SONDERAUSSTATTUNG:







3-Punkt Anschluss Kat. 0 • Seitliche Stützkufen • Frontanbauversion • Seitliche Verstellung durch Kurbel oder mit Hydraulikzylinder (sowohl für die Heck- als auch für die Frontanbau verfügbar) • Frontkuppeldreieck Kat.0 • Hinterer räder

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos cat. 1N. • Posibilidad de montar cuchillos "Y" o mazas en el rotor • Rodillo de apoyo trasero regulable en altura • Multiplicador en en hierro fundido con rueda libre interna • Aplicable en toma de fuerza a 540 o 1000 rpm. • Cardan standard • A cumplimiento de las normas CE.

### A PETICIÓN:

Conexión de 3 puntos Cat.0 • Patines laterales • Versión de montaje frontal • Desplazamiento lateral por manivela o con cilindro hidráulico (disponible tanto para montaje trasero como frontal) • Conexión frontal rápida de 3 puntos Cat.0 • Kit de ruedas delanteras

MOD.	 HP - CV - PS									 Kg - LBS	
	MED	MAX	N.	N.	RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg*	Lbs*
MT19RG - 080	14	25	24	12	2106	90	36	80	32	110	243
MT19RG - 105	16	25	32	16	2106	115	45	105	41	130	287
MT19RG - 130	18	25	40	20	2106	140	56	130	52	150	331

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

(\* ) Il peso aumenta di 23 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico. Il peso aumenta di 12 Kg nella versione con kit attacco frontale.

(\* ) The weight of the version with side shift with hydraulic cylinder increases 23 Kg (50 lbs). The weight of the front linkage version increases 12 Kg (26 lbs).

(\* ) Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung erhöht sich das Gewicht um 23 kg. In der Version mit Frontanbau erhöht sich das Gewicht um 12 kg.

(\* ) Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique augmente 23 kg. Le poids de la version avec kit attelage frontal augmente 12 kg.

(\* ) El peso aumenta en 23 kg en la versión con movimiento lateral hidráulico. El peso aumenta en 12 kg en la versión con kit de ataque frontal.