

MZ4SXL-MZ4SXPK

min 12HP max 35HP

Zappatrice interrassassi spostabile

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Rullo posteriore in lamiera stirata con codea centrale di pulizia. Consente una ottimale regolazione della profondità di lavoro ed un perfetto livellamento del terreno lavorato
- Rotore con 4 zappe (a squadra) per flangia
- Spostamento laterale
- Albero cardanico con frizione di sicurezza
- Conforme alle norme CE.
- Barra livellatrice posteriore

A RICHIESTA:

- Kit regolazione barra livellatrice con manovelle
- Kit seminatrice Jolly (esclusa la 085)
- Kit portamolle per seminatrice (esclusa la 085)
- Kit spostamento a vite
- Rullo posteriore packer diametro 320 mm (esclusa la 085)



Interrassassi



Offset stoneburier

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat.1 • Side chain drive • Rear mesh roller with auger for inside cleaning. It allows an accurate depth adjustment and a perfect leveling action of the worked soil • 4 square blades each flange on the rotor shaft • Side offset • Drive line with slip clutch • Built according CE rules • Rear leveling bar

ON REQUEST:

Leveling bar adjustment kit through cranks • Jolly TC seed machine for grass • Spring comb for seeder (not available for the 085) • Kit offset though handle • Rear packer roller 320 mils diameter (not available for the 085)



Enfouisseurs de pierres déplaçable

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Rouleau arrière grillagé avec vis centrale de nettoyage, il permet un réglage optimal de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé • Déplaçable latéralement • 4 couteaux équerres par bride sur le rotor • Déplacement latéral • Cardan avec embrayage • Construit selon les normes CE • Barre niveleuse

OPTIONS:

Kit de réglage de la barre niveleuse par manivelles • Semoir Jolly TC pour herbe (sauf 085) • Ressort a peigne pour entrer la semence (sauf 085) • Kit déplacement par vis • Rouleau packer arrière, diamètre 320 mm (sauf 085)



Verstellbare Bodenumkehrfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 • Seitlicher Kettenantrieb • Hintere Gitterwalze mit zentraler Reinigungsschnecke. Sie ermöglicht eine optimale Regulierung der Arbeitstiefe und eine perfekte Nivellierung des bearbeiteten Bodens • 4 Winkelmesser pro Flansch am Rotor • Seitenverstellung • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Gemäß "CE" Normen erzeugt • Hintere Planierschiene

SONDERAUSSTATTUNG:

Tiefeneinstellung der hintere Planierschiene durch Kurbel • Jolly TC Sämaschine für Gras (außer 085) • Kamm für Sameneingrabung (außer 085) • Satz Schraubenverstellung • Hintere Packerwalze 320 mm Durchmesser (außer 085)




Enterradoras de piedras desplazable

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión de cadena lateral • Rodillo trasero de metal expandido con sinfín de limpieza central. Permite un ajuste óptimo de la profundidad de trabajo y una nivelación perfecta del suelo trabajado • Rotor con 4 azadas (escuadra) para brida • Desplazamiento lateral • Cardán con embrague de seguridad • A cumplimiento de las normas CE • Barra de nivelación trasera

A PETICIÓN:

Ajuste de profundidad de la barra de nivelación mediante manivelas • Sembradora Jolly (excluyendo 085) • Kit de primavera para el entierro de la semilla (excluyendo 085) • Kit de desplazamiento de tornillo • Rodillo compactador (Packer) trasero diámetro 320 mm (excluyendo 085)

MODELS	 HP - CV - PS		 n.		 MAX		 RPM/UPM	 RPM/UPM	 Kg - LBS		 Kg - LBS		 A: CM A: INCH B: CM B: INCH			
	MED	MAX			CM	INCH			Kg	lbs	Kg	lbs	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH
MZ4SXL - 85	12-20	35	16		15	6	540	217	250	551	-	-	100	40	85	34
MZ4SXL - 105	20-28	35	20		15	6	540	217	286	631	311	686	130	51	105	42
MZ4SXL - 125	25-35	35	24		15	6	540	217	310	683	342	754	150	59	125	50

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo