

MZ62SXLID

Zappatrice interrassassi con motore idraulico

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Staffe base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi, raccordi (1/2") e valvola di sicurezza
- Trasmissione laterale a catena
- Regolazione profondità mediante rullo posteriore in lamiera stirata e coclea
- 6 zappe per flangia (squadro) e controflange di sicurezza
- Spostamento laterale con doppia barra di scorrimento
- Barra livellatrice posteriore
- Conforme alle norme CE
- 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno) L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2"
- 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"



A RICHIESTA:

- Kit spostamento a vite
- Kit spostamento con cilindro idraulico
- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)



Stone burrier with hydraulic motor

STANDARD EQUIPMENT:

Base brackets to mount the connection • Hydraulic motor complete with tubes, hoses and safety valve (1/2") • Over-size chain drive • Depth adjustment through rear roller in expanded metal • 6 "L" blades each flange and counterflanges • Side shifting with double bar • Rear leveling bar • Built according CE rules • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

ON REQUEST:

Kit offset though handle • Kit offset though hydraulic cylinder • Kit connection plate (for different loaders)



Enfouisseuse de cailloux

DOTATION STANDARD:

Supports de base pour monter la connexion • Moteur hydraulique avec tuyaux et embouts (1/2") et soupape de sécurité • Transmission par chaîne surdimensionnée en bain d'huile • Réglage profondeur par rouleau arrière en tôle striée • 6 couteaux (equerres) chaque flasque et contrebrides • Déportement latéral avec double barre • Barre niveleuse arrière • Construite selon les normes CE • 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000 mm. avec raccord rapide mâle 1/2" • 1 tuyau de drainage L = 2400 mm. avec raccord rapide femelle 1/2"

OPTIONS:

Kit déplacement par vis • Kit déplacement par cylindre hydraulique • Kit de connexion (pour différents types de chargeurs)



Bodenumkehrfräse mit Hydro-motor

SERIENAUSRÜSTUNG:

Grundbügel für Anschlussbefestigung • Hydro-Motor komplett mit Leitungen, Schnellkupplungen (1/2") und Stromregelventil • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Gitterwalze • 6 Winkelmesser pro-Flansch und Gegenflanschen • Seitenverstellung mit doppelter Laufleiste • Hintere Planierschiene • Gemäß CE Normen erzeugt • 2 Leitungen (1 x Vorgabe und 1 x Rueckgabe) LL= 2000mm mit Schnellkupplungen 1/2" Stecker • 1 Leitung druckfreie Ruecklauf LL=2400mm. mit Schnellkupplung 1/2" Muffe

SONDERAUSSTATTUNG:

Satz Schraubenverstellung • Satz Hydraulischer Zylinder für Seitenverstellung • Anschluß für verschiedene Hydro-Geräte



Entierrapiedras con motor hidráulico.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Soporte de base para montar la conexión • Motor hidráulico equipado con tubos y conectores (1/2") • Transmisión lateral de cadena • Regulación de la profundidad mediante rodillo posterior de metal desplegado y cóclea • 6 azadas por brida (a escuadra) y contrabridas de seguridad • Desplazamiento lateral con doble barra • Barra de nivelación trasera • En conformidad con las normas CE • 2 tubos (1- salida y 1-retorno) L = 2000 mm. con acoplamiento rápido macho de 1/2" • 1 tubo de drenaje L = 2400 mm. con acoplamiento rápido hembra de 1/2"

A PETICIÓN:

Kit de desplazamiento de tornillo • Kit de desplazamiento con cilindro hidráulico • Kit de placa de conexión (para enganche en varios modelos de cargadores)

MOD.	PORTATA OLIO OIL FLOW DÉBIT D'HUILE FÖRDERMENGE CAUDAL DE ACEITE (LT/MIN)		PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE ARBEITSDRUCK PRESIÓN DE ACEITE (BAR)		n.	RPM/UPM	 con rullo lamiera stirata e coclea with mesh roller avec rouleau grillagé mit hinterer Gitterwalze rodillo de metal expandido con barrena central		 con rullo packer with packer roller avec rouleau packer mit Packerwalze con rodillo Packer	
	MIN	MAX	MIN	MAX			Kg	Lbs	Kg	Lbs
MZ62SXLID 105	55	75	180	210	24	207	340	750	365	805
MZ62SXLID 125	55	75	180	210	30	207	385	850	420	925
MZ62SXLID 145	55	75	180	210	30	207	410	905	445	980
MZ62SXLID 165	55	75	180	210	36	207	425	935	470	1036