

Zappatrice fissa per uso hobbistico

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1N
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE.

A RICHIESTA:

- Attacco a 3 punti cat. 0
- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)



Rotary tiller for hobby farming

STANDARD EQUIPMENT:

3 point linkage Cat. 1N • Chain drive • Depth adjustment through skids • 4 curved blades each flange • Standard drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE.

ON REQUEST:

3 point linkage Cat. 0 • Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one)



Fraise rotative fixe

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 1N • Transmission latérale par chaîne • Réglage de la profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales par flasque • Piédestal • Protections CE.

OPTIONS:

Attelage 3-points Cat. 0 • Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard)



Fixe Bodenfräse zum Hobby-Einsatz

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1N • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene Messer pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE.

SONDERAUSSTATTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.0 • Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle)










Fresadora fija para uso hobby

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat.1N • Transmisión lateral de cadena • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas curvas por brida • Cardán standard • Pie de apoyo • Protección CE.

A PETICIÓN:

Conexión de 3 puntos Cat.0 • Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard)

MOD.	 HP - CV - PS												
	MED	MAX					n.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH
EZ - 85	10-15	22	16	540	214	13	5	95	37	85	34	96	212
EZ - 105	15-18	22	20	540	214	13	5	115	46	105	42	108	238
EZ - 115	18-20	22	24	540	214	13	5	125	50	115	46	113	249
EZ - 125	18-20	22	24	540	214	13	5	135	53	125	50	117	258

A = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo