

Erpice rotante con cambio di velocità

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 2
- Albero cardanico con limitatore di coppia a bullone
- Denti a lama
- Staffe d'attacco oscillanti e regolabili in lunghezza
- Riduttore a 2 velocità con PTO posteriore
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Rullo a puntoni
- Rullo a gabbia
- Rullo packer
- Barra livellatrice posteriore
- Coppia ingranaggi supplementari cambio (PTO 540 RPM)
- Kit Rompitraccia
- Cardano con frizione automatica



Power harrow (2-speed gearbox)

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 2 • Shear pin on drive line • "L" shaped tine • Floating front brackets with adjustable length • Gear box with 2 speeds and rear PTO • Built according CE rules.

ON REQUEST:

Spiked roller • Cage roller • Packer roller • Rear leveling bar • Pair of additional gearbox gears (PTO 540 RPM) • Subsoiler kit • Drive line with automatic clutch



Herse rotative à deux vitesses

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 2 • Cardan bou-lon de cisaillement • Dents à lame • Bride d'attelage flottantes et réglables en longueur • Boîtier à 2-vitesses avec pris de force arrière • Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

Rouleau à pointes • Rouleau cage • Rouleau packer • Barre de nivellement arrière • Jeu d'engrenages de boîte de vitesses supplémentaires (PTO 540 RPM) • Kit dents extirpateurs • Cardan avec embrayage automatique



Kreiselegge mit 2-Ganggetriebe

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 2 • Gelenkwelle mit Scherstiftbolzen • Messerzinken • Schwingende Anschlussbügel mit verstellbarer Länge • 2-Ganggetriebe 540 Upm mit durchgehender Zapfwelle • Gemäß CE-Normen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

Zinkenwalze • Stabwalze • Packerwalze • Hintere Planierschiene • Paar zusätzliche Getriebezahnräder (PTO 540 U / min) • Satz Spurbrecher • Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung




Grada rotativa con cambio de velocidad

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat.2 • Cardán con perno de seguridad • Diente a "L" Soportes de montaje oscilantes ajustables en longitud • Caja engranajes a 2 velocidades con PTO trasera • A cumplimiento de las normas CE.

A PETICIÓN:

Rodillo con puntales • Rodillo de jaula • Rodillo compactador Packer • Barra niveladora trasera • Par de engranajes de caja de cambios adicionales (PTO 540 RPM) • Kit destirpadores • Cardan con embrague automático

MOD.	 HP - CV - PS								 con rullo a puntoni with spiked roller avec rouleau à pointes mit Zinkenwalze rodillo con puntales		 con rullo a gabbia with cage roller avec rouleau à cage mit Stabwalze con rodillo trasero de jaula		 con rullo packer with packer roller avec rouleau packer mit Packerwalze con rodillo trasero packer	
	MED	MAX			A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs
ME24C - 250	65-80	120	20	540	252	92	244	96	886	1953	875	1929	1005	2216
ME24C - 300	75-90	120	24	540	300	118	292	115	985	2172	928	2046	1123	2476

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo