

Rasaerba con motore idraulico

Sullo stesso telaio base si possono fissare convogliatori per scarico laterale o per scarico posteriore oppure mulching.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Staffa oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico con valvola anticavitazione integrata, completo di tubi e raccordi (1/2")
- Trasmissione mediante 2 cinghie con tenditore
- Profondità di lavoro regolabile mediante spessori
- Conforme alle norme CE
- 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno) L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2"
- 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"

A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Attacco rapido Cat.0
- Motore con portata 40 litri/min.(+/- 10%)
- Motore con portata 55 litri/min.(+/- 10%)
- Kit valvola portata compensata (per applicazione su caricatori portata compresa tra 40 litri/min e 60 litri/min).
- Ingrassaggio centralizzato
- Rullo anti-scalpo
- Ruote in gomma
- Ruote pneumatiche Ø 260
- Ruote pneumatiche Ø 330 mm (solo 150-180-210)



Finishing mower with hydraulic motor

Side discharge or rear discharge or mulching devices can be bolted on the same main deck.

STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating base plate • Hydraulic motor with anti-cavitation valve complete with tubes and hoses (1/2") • 2 belt transmission with tensioner • Working depth adjustable through spacers • Built according CE rules • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

ON REQUEST:

Kit connection plate (for different loaders) • Kit for quick front linkage (Cat. 0) • Hydraulic-motor with oil flow of 40 litres/min (10.6 Gal/min) (+/- 10%) • Hydraulic-motor with oil flow of 55 litres/min (14.5 Gal/min) (+/- 10%) • Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 40 and 60 litres/min) (10,6 to 16 Gal/min) • Central grease extension • Rubber wheels • Anti-scalp roller • Tyre wheels Ø 260 • Air tyres wheels Ø 330 mm (only 150-180-210)



Tondeuse de finition avec moteur hydraulique

Ejection latéral ou arrière ou mulching à boulonner sur le même chassis.

DOTATION STANDARD:

Plaque oscillante de base pour fixer la connexion • Moteur hydraulique avec valve anti-cavitation intégrée avec tuyaux et embouts (1/2") • Transmission avec 2 courroies avec tendeur • Profondeur de travail réglable par épaisseurs • Construite selon les normes CE • 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000 mm. avec raccord rapide mâle 1/2" • 1 tuyau de drainage L = 2400 mm. avec raccord rapide femelle 1/2"

OPTIONS:

Kit de connexion (pour different types de chargeurs) • Jeu pour attelage frontal rapide Cat. 0 • Moteur hydraulique avec débit d'huile de 40 litres/min (+/- 10%) • Moteur hydraulique avec débit d'huile de 55 litres/min (+/- 10%) • Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 40 et 60 litres/min) • Graissage centralisé • Roues pivotantes • Rouleau tâteur • Roues pneumatiques Ø 260 • Roues pneumatiques Ø 330 mm (seulement 150-180-210)



Rasenmäher mit Hydro-motor

Die Foerderer fuer Heck - oder Seitlichauswurf koennen oder mulching auf dem selben Grundrahmen befestigt werden

SERIENAUSRÜSTUNG:

Schwingende Grundplatte für Anschlussfestigung • Hydro-Motor mit Anti-kavitation Ventil komplett mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2") • Antrieb durch 2 Keilriemen mit Gewindestpanner • Tiefeinstellung durch Distanzringe • Gemäß CE Normen erzeugt • 2 Leitungen (1 x Vorgabe und 1 x Rueckgabe) LL= 2000mm mit Schnellkupplungen 1/2" Stecker • 1 Leitung druckfreie Ruecklauf LL=2400mm. mit Schnellkupplung 1/2" Muffe

SONDERAUSSTATTUNG:

Anschluß für verschiedene Hydro-Geräte • Kuppeldreieck (Kat.0) • Hydro-Motor bis 40 Lt/Min(+/-10%) Fördermenge • Hydro-Motor bis 55 Lt/Min(+/-10%) Fördermenge • Kit Ausgleichventil zur Anwendung auf Geräteträger mit Fördermenge von 40 bis 60 Lt/min • Drehende Stützräder • Sammel-schmierung • Rasenschonende Taströle • Pneuräder Ø 260 • Pneumatische Räder Ø 330 mm (nur 150-180-210)



Cortacésped con motor hidráulico

En el mismo bastidor de base se pueden fijar transportadores para descarga lateral o para descarga posterior o mulching.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Base de placa oscilante para fijación de diversas conexiones • Motor hidráulico con válvula anticavitación integrada equipado con tubos y conectores "(1/2") • Transmisión mediante 2 correas con tensor • Profundidad de trabajo regulable mediante cuñas • En conformidad con las normas CE • 2 tubos (1- salida y 1-retorno) L = 2000 mm. con acoplamiento rápido macho de 1/2" • 1 tubo de drenaje L = 2400 mm. con acoplamiento rápido hembra de 1/2"

A PETICIÓN:

Kit de placa de conexión (para enganche en varios modelos de cargadores) • kit de acoplamiento rápido cat.0 • Motor con flujo de aceite 40 litros / min (+/- 10%) • Motor con flujo de aceite 55 litros / min (+/- 10%) • Kit de válvula de flujo compensado (para aplicación en cargadores con flujo de aceite incluido entre 40 litros / min y 60 litros / min) • Engrase centralizado • Ruedas de goma • Rodillo antidesbroce • Ruedas neumáticas Ø 260 • Ruedas neumáticas Ø 330 mm (solo 150-180-210)

MOD.	PORTATA OLIO OIL FLOW DÉBIT D'HUILE FÖRDERMENGE CAUDAL DE ACEITE (LT/MIN)		PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE ARBEITSDRUCK PRESION DE ACEITE (BAR)		N. RPM/UPM		con scarico laterale side discharge ejection latéral Seitlichauswurf con descarga lateral		con scarico posteriore rear discharge ejection arrière Heckauswurf con descarga posterior		B: CM B: INCH		Kg Lbs	
	MIN	MAX	MIN	MAX										
MRID - 120	24	27	170	200	3	3215	144	57	123	48	120	48	189	417
MRID - 135	29	32	180	200	3	3025	159	63	138	54	135	53	197	434
MRID - 150	29	32	180	200	3	2575	174	69	153	60	150	60	228	503
MRID - 180	29	32	195	210	3	2240	205	81	184	72	180	72	252	556
MRID - 210	29	32	195	210	3	2000	235	93	214	84	210	83	277	611

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

* Peso della versione con scarico posteriore e ruote standard - * Weigh of version with rear discharge and standard wheels - * Poids de la version avec éjection arrière et roues standard - * Gewicht der Version mit Heckauswurf und standard Gummistützräder - * Peso de la versión con descarga trasera y ruedas estándar.