

MT31R

min
24HP

max
40HP

Trinciaerba con raccoglitore

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat.1
- Albero cardanico
- Moltiplicatore in ghisa con ruota libera interna
- Rullo posteriore regolabile in altezza mediante manopole, cuscinetti rullo in acciaio INOX
- Disponibili vari tipi di utensili sul rotore
- Apertura raccoglitore mediante doppio cilindro idraulico (il trattore deve essere provvisto di distributore oleodinamico a innesti rapidi)
- Tubi e innesti rapidi
- Ruote anteriori pivotanti
- Conforme alle norme CE

A RICHIESTA:


- Rullo livellatore anteriore (suggerito con coltelli Verticut)
- Kit molle ritegno ruote



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmesser
Cuchillos a espátula



Coltelli doppi
Double knife
Double couteaux
Doppelmesser
Cuchillo doble



Coltelli "Verticut 35 mm"
"Verticut" knives 35 mm
Couteaux "Verticut" 35 mm
"Verticut" Messer 35 mm
Cuchillos "Verticut" 35 mm



Coltelli "Verticut 70 mm"
"Verticut" knives 70 mm
Couteaux "Verticut" 70 mm
"Verticut" Messer 70 mm
Cuchillos "Verticut" 70 mm



Flail mower with grass collector

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Driveline • Cast iron gear box including free wheel • Rear roller adjustable by handles, stainless steel bearings in roller supports • Different types of tools available on the rotor • Grass collector opening through double hydraulic cylinder (the tractor has to be provided with hydraulic distributor and quick couplings) • Pipes and quick couplings • Front pivoting wheels • Built according CE rules

ON REQUEST:

Front leveling roller (suggested with Verticut knives) • Kit wheel springs



Broyeur avec bac de ramassage

DOTATION STANDARD:

Attelage à 3-points Cat.1 • Cardan standard • Boîtier en fonte avec roue libre • Rouleau arrière réglable avec poignées, roulements en acier inoxydable • Rotor avec différents types d'outils disponibles • Double cylindre hydraulique pour l'ouverture du ramasseur (le tracteur doit être équipé d'un distributeur hydraulique et de raccords rapides) • Tubes et attelages rapides • Roues pivotantes arrière • Construit selon les normes CE

OPTIONS:

Rouleau avant (conseillé avec couteaux "Verticut") • Kit ressorts des roues



Mulchgerät mit Grasaufnahmebehälter

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 • Gelenkwelle • Innerer Freilauf in gusseisernem Getriebe • Hintere Walze mittels Drehknöpfen höhenverstellbar, Rollenlager aus Edelstahl • Verschiedene Arten von Werkzeugen sind am Rotor verfügbar • Sammelöffnung über doppelten Hydraulizylinder (der Traktor muss mit einem Wegeventil mit Schnellkupplungen ausgestattet sein) • Leitungen und Kupplungen • Drehende Fronträder • Gemäß "CE" Normen erzeugt

SONDERAUSSTATTUNG:

Vordere Niveellierungswalze (mit "Verticut" Messern empfohlen) • Radfedersatz



Trituradora con colector

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Cardán standard • Multiplicador en en hierro fundido con rueda libre interna • Rodillo trasero regulable en altura mediante pomos, rodamientos de rodillos de acero inoxidable • Varios tipos de herramientas disponibles en el rotor • Apertura del colector mediante doble cilindro hidráulico (el tractor debe estar equipado con un distribuidor hidráulico con acoplamientos rápidos) • Tubos e inyectos rápidos • Ruedas frontales • A cumplimiento de las normas CE

A PETICIÓN:

Rodillo de apoyo delantero (sugerido con cuchillos Verticut) • Kit de resortes de ruedas

| MOD. | HP - CV - PS | | | N. | N. | N. | N. | RPM/UPM | RPM/UPM | A B | | | | LITRI/LITRES | Kg - LBS | |
|-------------|--------------|-----|----|----|----|-----|-----|---------|---------|-------|---------|-------|---------|--------------|----------|-----|
| | MED | MAX | N. | | | | | | | A: CM | A: INCH | B: CM | B: INCH | | Kg | Lbs |
| MT31R - 105 | 24-30 | 40 | 16 | 32 | 48 | 80 | 540 | 2550 | 119 | 47 | 105 | 41 | 650 | 315 | 695 | |
| MT31R - 130 | 28-32 | 40 | 20 | 40 | 60 | 100 | 540 | 2550 | 144 | 57 | 130 | 51 | 800 | 350 | 772 | |
| MT31R - 155 | 32-36 | 40 | 24 | 48 | 72 | 120 | 540 | 2550 | 167 | 66 | 153 | 60 | 950 | 390 | 860 | |
| MT31R - 180 | 36-40 | 40 | 28 | 56 | 84 | 140 | 540 | 2550 | 194 | 77 | 180 | 71 | 1100 | 430 | 948 | |

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo