

# MT31-MT31SV

min  
15HP

max  
35HP

## Trinciatrice per erba e tralci di vite

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1 in tubo
- Albero cardanico
- Moltiplicatore in ghisa con ruota libera interna
- Rullo posteriore
- Possibilità di montare vari tipi di utensili sul rotore
- Telaio rinforzato con doppia lamiera
- Conforme alle norme CE.

### A RICHIESTA:

- Versione per presa di forza a 1000 giri/min
- Versione per presa di forza a 2000 giri/min
- Slitte laterali.
- Spostamento laterale con cilindro idraulico (solo 130-155-180)
- Kit rullo anteriore e ruote posteriori (suggerito nella versione Verticut al posto del rullo posteriore)



**Coltelli ad "Y"**  
"Y" shaped knives  
Couteaux "Y"  
"Y" Messer  
Cuchillos "Y"



**Coltelli a spatola**  
Paddle knives  
Couteaux à cuillère  
Spachtelmessern  
Cuchillos a espátula



**Mazza leggera**  
Light hammer  
Marteau léger  
Leichter Hammer  
Mazas ligeras



**Coltelli "Verticut"**  
"Verticut" knives  
Couteaux "Verticut"  
"Verticut" Messer  
Cuchillos "Verticut"



### Shredder for grass and vine-prunings

#### STANDARD EQUIPMENT:

Tube 3-point linkage Cat. 1 • Driveline • Cast iron gearbox including free wheel • Rear roller • Rotor with different kind of tools • Reinforced frame with double metal sheet • Built according CE rules.

#### ON REQUEST:

1000 RPM PTO version • 2000 RPM PTO version Side skids • Side offset through hydraulic cylinder (130-155-180 only) • Front roller and rear wheels kit (suggested with Verticut knives)



### Broyeur pour herbe et sarments

#### DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points en tube Cat.1 • Cardan standard • Boîtier en fonte avec roue libre • Rouleau arrière • Possibilité de monter différent couteaux ou marteaux sur le rotor • Châssis renforcé avec double tôle • Construit selon les normes CE.

#### OPTIONS:

Version pour prise de force 1000 tours • Version pour prise de force 2000 tours • Patins latéraux • Déplacement latéral par vérin hydraulique (seulement pour 130-155-180) • Kit rouleau avant et roues arrière (conseillé avec couteaux Verticut)



### Mulchgerät für Gras und Rebenschösslinge

#### SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Rohr-Anschluss Kat.1 • Gelenkwelle • Innerer Freilauf in Gusseisernem Getriebe • Hinterer Walze • Rotor mit Y-Messern, mit Spachtelmessern oder leichten Hämmern • Verstärkter Rahmen mit doppltem Blech • Gemäß "CE" Normen erzeugt.

#### SONDERAUSSTATTUNG:

Version fuer Zapfwelle 1000 umd./min • Version fuer Zapfwelle 2000 umd./min Seitliche Stützkufern • Seitliche Verstellung durch Hydr. Zylinder (nur für 130-155-180) • Nivellierungfrontwalze und Satz Heckräder (mit "Verticutmessern empfohlen)



### Trituradora para hierba, sarmientos de vid

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 en tubo • Cardán standard • Multiplicador en en hierro fundido con rueda libre interna • Rodillo trasero de apoyo • Posibilidad de montar varios tipos de herramientas en el rotor • Telar reforzado con doble chapa • A cumplimiento de las normas CE

#### A PETICIÓN:

Versión para toma de fuerza de 1000 rpm • Versión para toma de fuerza de 2000 rpm • Patines laterales • Desplazamiento lateral con cilindro hidráulico (solo para 130-155-180) • Kit rodillo delantero y ruedas traseras (sugerido con cuchillos Verticut)

| MOD.       | HP - CV - PS |     |    |    |    |    |         |         |       |         |       |         |     |     |
|------------|--------------|-----|----|----|----|----|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|-----|
|            | MED          | MAX | N. | N. | N. | N. | RPM/UPM | RPM/UPM | A: CM | A: INCH | B: CM | B: INCH | Kg  | Lbs |
| MT31 - 105 | 15-20        | 35  | 32 | 16 | 16 | 32 | 540     | 2550    | 114   | 45      | 105   | 41      | 169 | 373 |
| MT31 - 130 | 20-25        | 35  | 40 | 20 | 20 | 40 | 540     | 2550    | 139   | 55      | 130   | 51      | 192 | 423 |
| MT31 - 155 | 25-30        | 35  | 48 | 24 | 24 | 48 | 540     | 2550    | 164   | 65      | 153   | 60      | 212 | 467 |
| MT31 - 180 | 30-35        | 35  | 56 | 28 | 28 | 56 | 540     | 2550    | 186   | 73      | 177   | 70      | 229 | 505 |

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Il peso aumenta di 26 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico.

NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting increases 26 Kg (60 lbs).

REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique augmente 26 kg.

HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung erhöht sich das Gewicht um 26 kg.

NOTA: El peso aumenta 26 kg en la versión con desplazamiento lateral hidráulico.