

# MT40F-MT40FSV

min  
**15HP**

max  
**50HP**

## Trinciatrice frontale

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat.1, spostabile lateralmente in 2 posizioni (eccetto cm 105)
- Moltiplicatore con presa di forza passante e doppia ruota libera interna
- Albero cardanico standard
- Contro-coltello
- Rullo posteriore
- Bandelle di protezione anteriore in lamiera e di protezione posteriore in gomma
- Possibilità di montare vari tipi di coltelli oppure mazze sul rotore
- Applicabile a trattori con PTO a 540 o 1000 giri/min.

### A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Spostamento laterale scorrevole (a partire da cm 120) con manovella oppure cilindro idraulico
- Attacco a 3 punti supplementare (fisso oppure scorrevole) per attacco sia anteriore che posteriore al trattore
- Kit ruote anteriori



**Coltelli ad "Y"**  
"Y" shaped knives  
Couteaux "Y"  
"Y" Messer  
Cuchillos "Y"



**Front flail mower**



**Mazza**  
Hammer  
Marteau  
Hammer  
Mazas



**Coltelli a "T"**  
"T" shaped knives  
Couteaux "T"  
"T" Messer  
Cuchillos "T"



**Broyeur frontale**



**Mulchgerät im Frontanbau**



**Trituradora con conexión frontal**

### STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 including side off-set at two positions (excepted cm 105)  
• Gearbox with double PTO including overrun clutch • Standard Driveline  
• Counter-knife • Rear roller • Front protection steel flaps and rear rubber protection flaps • Rotor with knives or hammers • Fit on tractors with 540 or 1000 PTO.

### ON REQUEST:

Side skids • Side shift through crank or hydraulic cylinder (starting from cm 120) • Additional 3-point Hitch (fix or with side shift) to fit front- or rear-mounted to the tractor • Kit of front wheels

### DOTATION STANDARD:

Attelage à 3 points Cat 1, avec déplacement latéral en deux positions (excepté cm 105) • Boîtier avec double pris de force et roue libre à l'intérieur • Cardan standard • Contre-couteau • Rouleau arrière • Bandes de protection antérieures en tôle et bandes de protection arrière en caoutchouc • Rotor avec couteaux ou marteaux • Pour tracteurs avec pris de force à 540 ou 1000 tours/min.

### OPTIONS:

Patins latéraux • Attelage 3 pts déportable (à partir de cm 120) par manivelle ou par cylindre hydraulique • Attelage à 3 pts additionnel (fixe ou déportable) pour l'application frontale ou à l'arrière du tracteur • Kit roues avant

### SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1, seitlich verstellbar zu zwei Positionen (außer cm 105) • Durchtrieb mit doppelter Std. Gelenkwelle innerem Freilauf • Gegenmesser • Hintere Walze • Vordere Schutzbleche und hinterer Gumi-Schutz • Rotor mit Hämmer oder Y-Messern • Anwendbar auf Schlepper bei 540 oder 1000 Upm. Zapfwelle.

### SONDERAUSSTATTUNG:

Satz Stützkufen • Seitliche Gleitverschiebung (ab cm 120) mit Kurbel oder hydraulischem Zylinder • Zusätzlicher 3-Punkt Anschluss (fix oder verstellbar) zu kombiniertem Heck und Frontanbau • Hinterer räder

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat.1, desplazable lateralmente en 2 posiciones • Multiplicador con PTO pasante y doble rueda libre interna. • Cardán standard • Contra-cuchillo • Rodillo Trasero • Placa de protección frontal en chapa y protección de goma trasera. • Posibilidad de montar varios tipos de cuchillos o mazas en el rotor. • Aplicable a todos los tractores con PTO a 540 o 1000 rpm.

### A PETICIÓN:

Patines laterales • Desplazamiento lateral deslizante (a partir de 120 CM) con manivela o cilindro hidráulico • Conexión adicional de 3 puntos (fija o deslizante) para conexión delantera y trasera • Kit de ruedas delanteras

| MOD.        | <br>HP - CV - PS |     |  |  |  |  |  |  |         |       |         |  |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | MED                                                                                                 | MAX | N.                                                                                  | N.                                                                                  | N.                                                                                  | RPM/UPM                                                                             | RPM/UPM                                                                             | A: CM                                                                                 | A: INCH | B: CM | B: INCH | Kg                                                                                    | Lbs |
| MT40F - 105 | 15-22                                                                                               | 40  | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 12                                                                                  | 540/1000                                                                            | 2160/2250                                                                           | 118                                                                                   | 46      | 105   | 41      | 282                                                                                   | 622 |
| MT40F - 120 | 22-30                                                                                               | 40  | 28                                                                                  | 28                                                                                  | 14                                                                                  | 540/1000                                                                            | 2160/2250                                                                           | 134                                                                                   | 53      | 121   | 48      | 317                                                                                   | 699 |
| MT40F - 140 | 30-40                                                                                               | 40  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 16                                                                                  | 540/1000                                                                            | 2160/2250                                                                           | 150                                                                                   | 59      | 138   | 54      | 336                                                                                   | 741 |
| MT40F - 155 | 40-45                                                                                               | 45  | 36                                                                                  | 36                                                                                  | 18                                                                                  | 540/1000                                                                            | 2160/2250                                                                           | 166                                                                                   | 65      | 154   | 61      | 362                                                                                   | 798 |
| MT40F - 170 | 45-50                                                                                               | 50  | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 20                                                                                  | 540/1000                                                                            | 2160/2250                                                                           | 182                                                                                   | 72      | 170   | 67      | 390                                                                                   | 860 |
| MT40F - 185 | 45-50                                                                                               | 50  | 44                                                                                  | 44                                                                                  | 22                                                                                  | 540/1000                                                                            | 2160/2250                                                                           | 200                                                                                   | 79      | 185   | 74      | 417                                                                                   | 919 |
| MT40F - 200 | 45-50                                                                                               | 50  | 48                                                                                  | 48                                                                                  | 24                                                                                  | 540/1000                                                                            | 2160/2250                                                                           | 216                                                                                   | 85      | 202   | 80      | 438                                                                                   | 966 |

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Il peso aumenta di 16 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico (MT40FSV)

NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting (MT40FSV) increases 16 Kg (35 lbs)

REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique (MT40FSV) augmente 16 kg.

HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung (MT40FSV) erhöht sich das Gewicht um 16 kg.

NOTA: El peso aumenta 16 kg en la versión con desplazamiento lateral hidráulico (MT40FSV)