

## Trinciatrice laterale

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat.1
- Cardano
- Sicurezza e autolivellamento con bielletta
- Protezione anteriore
- Rullo posteriore
- Spostamento laterale idraulico ed inclinazione idraulica
- Moltiplicatore per PTO 540 giri/min. con ruota libera interna
- Slitte saldate.
- Rotore con coltelli "Y" o mazze
- Conforme alle norme CE



**Coltelli ad "Y"**  
"Y" shaped knives  
Couteaux "Y"  
"Y" Messer  
Cuchillos "Y"



**Mazza leggera**  
Light hammer  
Marteau léger  
Leichten Hämmer  
Maza ligera



### Flail mower with extensible arm

#### STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point linkage Cat.1
- Standard drive line
- Safety and self levelling break-way coupling
- Front safety protection
- Rear roller
- Hydraulic side adjustment and hydraulic inclination adjustment
- Gear box for PTO 540 RPM with free wheel inside
- Skids welded on main frame
- Rotor with "Y" knives or hammers
- Built according CE rules



### Broyeur d'accotement

#### DOTATION STANDARD:

- Attelage à 3 points Cat. 1
- Cardan
- Sécurité et auto-nivellement avec biellette
- Protection avant
- Rouleau arrière
- Déport latérale hydraulique et inclinaison hydraulique
- Boîtier pour PTO 540 tour/min et roue libre à l'intérieur
- Patins soudés
- Rotor à couteaux "Y" ou marteaux
- Construit selon les normes CE



### Seiten-Mulchgerät

#### SERIENAUSRÜSTUNG:

- 3-Punkt Anschluss Kat. 1
- Gelenkwelle
- Anfahrtsicherung und Bodengleich durch Pleuelstange
- Vordere Gummischutz
- Walze
- Hydraulische Seitenverschiebung und Neigung
- Getriebe 540 U/min mit Innerem Freilauf
- Geschweisste Kufen
- Rotor mit "Y" Messern oder Hämmer
- Gemäß CE Normen erzeugt



### Trituradora lateral

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Conexión de 3 puntos Cat.1
- Cardán
- Seguridad y sistema autonivelador con biela
- Protección delatera
- Rodillo trasero
- Desplazamiento lateral hidraulico y inclinación hidraulica
- Multiplicador por PTO 540 RPM con rueda libre interna
- Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillos "Y" o mazas en el rotor
- A cumplimiento de las normas CE

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	Kg - LBS	
	MED	MAX					Kg	Lbs
MTL2 - 105	20	35	48	24	540	3078	215	474
MTL2 - 130	20	35	64	32	540	3078	232	511
MTL2 - 155	25	35	80	40	540	3078	255	562

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

MOD.	Dati tecnici - Technische Daten - Technical data - Données techniques - Datos técnicos													
	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm
MTL2 - 105	72	161	113	105	104	113	80	32	8	52	130	47	123	73
MTL2 - 130	72	186	140	132	104	140	105	32	8	52	130	47	123	73
MTL2 - 155	72	209	163	155	104	163	128	32	8	52	130	47	123	73

