

MZ10

min 40HP max 80HP

Zappatrice

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat.1 e 2
- Trasmissione laterale a catena (tipo sovradimensionata)
- Slitte regolazione profondità
- 6 zappe per flangia (curve o squadro)
- Albero cardanico con frizione
- Piedino di appoggio
- Attacchi spostabili
- Doppio canotto
- Supporti rotore a tenuta stagna in bagno d'olio
- Telaio a doppia lamiera
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Trasmissione laterale ad ingranaggi anziché catena



Trasmissione laterale ad ingranaggi (a richiesta)
Gear drive (on demand)
Transmission latérale par engrenages (sur demande)
Seitlicher Antrieb durch Zahnräder (auf Wunsch)
Transmisión lateral con engranajes (a petición)



Rotary hoe



Fraise rotative



Bodenfräse



Fresadora

STANDARD EQUIPMENT:

3 Point linkage cat. 1 and 2 • Oil bath oversize chain drive • Depth adjustment through skids • 6 blades (curved or square) each flange • Drive line with slip clutch • Kit standing jack • Side offset front brackets • Double tube • Oil bath waterproof rotor supports • Reinforced frame through double metal sheet • Kit safety guards (Only for EU-countries).

ON REQUEST:

Counterflanges on rotor shaft • Side gear drive instead of chain

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 1 et 2 • Transmission latérale par chaîne surdimensionnée, en bain d'huile • Réglage de profondeur par patins • 6 couteaux (courbés ou équerres) par bride • Cardan embrayage • Piédestal • Brides antérieures déplaçables • Double tube • Supports du rotor étanchés en bain d'huile • Châssis renforcé par double tôle • Protections (Pour pays de l'E.U.).

OPTIONS:

Rotor avec contrebrides • Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 und 2 • Seitlicher Kettenantrieb (verstärkte Kette) • Tiefeneinstellung durch Kufen • 6 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Stützhalter • Verstellbare Bügel • Doppeltes Rohr • Dichte Ölbadrotorlager • Verstärkter Rahmen durch doppeltes Blech • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

Rotor mit Gegenflanschen • Antrieb durch Zahnräder (anstatt Kettenantrieb)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 y 2 • Transmisión lateral de cadena más grande en baño de aceite • Correderas de regulación de profundidad • 6 azadas por brida (curvas o escuadras) • Embrague en el cardán • Pie de apoyo • Soportes delanteros desplazables • Double tube • Soportes de rotor a prueba de agua en baño de aceite • Estructura reforzada con doble hoja • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

Rotor con contrabridas de seguridad • Transmisión lateral con engranajes en vez de cadena

MOD.	HP - CV - PS		RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				n.	Kg - LBS	
	MED	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH		Kg	Lbs
MZ10 - 155	40-45	80	540	228	20	8	171	68	155	62	36	435	959
MZ10 - 180	50-60	80	540	228	20	8	196	78	180	72	42	480	1058
MZ10 - 205	60-65	80	540	228	20	8	221	88	205	82	48	510	1124
MZ10 - 220	65-75	80	540	228	20	8	236	93	220	87	54	540	1190

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

MZ10R-MZ10G

min
60HP

max
80HP

MZ10PK

Zappatrice

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat.1 e 2
- Trasmissione laterale a catena (tipo sovradimensionata)
- Regolazione profondità con rullo livellatore a puntoni, a gabbia o packer
- 6 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico con frizione
- Piedino di appoggio
- Attacchi spostabili
- Doppio canotto
- Supporti rotore a tenuta stagna in bagno d'olio
- Telaio a doppia lamiera
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Trasmissione laterale ad ingranaggi anziché catena

MZ10R



Rotary hoe

STANDARD EQUIPMENT:

3 Point linkage cat. 1 and 2 • Oil bath oversize chain drive • Depth adjustment with rear spiked roller, rear cage roller or rear packer roller • 6 blades (curved or square) each flange • Drive line with slip clutch • Kit standing jack • Side offset front brackets • Double tube • Oil bath waterproof rotor supports • Reinforced frame through double metal sheet • Kit safety guards (Only for EU-countries).

ON REQUEST:

Counterflanges on rotor shaft • Side gear drive instead of chain



Fraise rotative

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 1 et 2 • Transmission latérale par chaîne surdimensionnée, en bain d'huile • Réglage de profondeur avec rouleau arrière à pointes, rouleau arrière à cage ou packer • 6 couteaux (courbés ou équerres) par bride • Cardan embrayage • Piédestal • Brides antérieures déplaçables • Double tube • Supports du rotor étanchés en bain d'huile • Châssis renforcé par double tôle • Protections (Pour pays de l'E.U.).

OPTIONS:

Rotor avec contrebrides • Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne



Bodenfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 und 2 • Seitlicher Kettenantrieb (verstärkte Kette) • Tiefeneinstellung mit hinterer Zinkenwalze, mit hinterer Stabwalze oder mit hinterer Packerwalze • 6 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Stützhalter • Verstellbare Bügel • Doppeltes Rohr • Dichte Ölbadrotorlager • Verstärkter Rahmen durch doppeltes Blech • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

Rotor mit Gegenflanschen • Antrieb durch Zahnräder (anstatt Kettenantrieb)










Fresadora

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 y 2 • Transmisión lateral de cadena más grande en baño de aceite • Regulación de profundidad con rodillo trasero con puntales, con jaula o packer • 6 azadas por brida (curvas o escuadras) • Embrague en el cardán • Pie de apoyo • Soportes delanteros desplazables • Double tube • Soportes de rotor a prueba de agua en baño de aceite • Estructura reforzada con doble hoja • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

Rotor con contrabridas de seguridad • Transmisión lateral con engranajes en vez de cadena

MOD.	 HP - CV - PS								 con rullo livellatore a puntoni with rear spiked roller avec rouleau arrière à pointes mit hinterer Zinkenwalze con rodillo trasero con puntales		 con rullo livellatore a gabbia with rear cage roller avec rouleau arrière à cage mit hinterer Stabwalze con rodillo trasero con jaula		 con rullo livellatore packer with rear packer roller avec rouleau arrière packer mit hinterer Packerwalze con rodillo trasero packer	
	MED	MAX		RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM		B: INCH	n.	Kg	Lbs	Kg	Lbs
MZ10 - 205	60-65	80	540	221	88	205	82	48	600	1323	620	1367	730	1609
MZ10 - 220	65-75	80	540	136	93	220	87	54	650	1433	670	1477	805	1775

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo