

MZ16C

min 70HP max 120HP

Zappatrice

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 2
- Trasmisione a catena sovradimensionata in bagno d'olio
- Regolazione profondità mediante slitte laterali
- Zappe curve o a squadra
- 6 zappe per flangia
- Supporti rotore a tenuta stagna a bagno d'olio
- Cambio a 4 velocità per PDF a 540 giri/min e 2 velocità per PDF a 1000 giri/min
- Albero cardanico con frizione
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo per paesi della U.E.)

A RICHIESTA:

- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Zappette a squadra di spessore maggiorato (10 mm)



Rotary hoe



Fraise rotative



Bodenfräse



Fresadora

STANDARD EQUIPMENT:

3 Point linkage cat. 2 • Oil bath oversized chain drive • Depth adjustment through side skids • Curved or square blades • 6 blades each flange • Oil bath waterproof rotor supports • Multi speed gearbox (4 for 540 RPM PTO, 2 for 1000 RPM PTO) • Slip clutch on drive line • Standing jack • CE safety guards (only for E.U. countries)

ON REQUEST:

Counterflanges on rotor shaft • Thicker square blades (10 mm)

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points cat. 2 • Transmission par chaîne surdimensionnée en bain d'huile • Réglage profondeur par patins latéraux • Couteaux courbés ou en équerre • Rotor à 6 couteaux par bride • Supports du rotor étanches en bain d'huile • Boîtier à 4 vitesses pour PDF à 540 tours/min et 2 vitesses pour PDF à 1000 tours/min • Cardan embrayage • Piédestal d'appui • Protections CE (seulement pour Pays de la U.E.)

OPTIONS:

Rotor avec contrebrides • Lames équerres (10 mm)

SERIENAUSRÜSTUNG:

3 Punkt-Anschluß Kat. 2 • Überdimensionierter Ölbadkettenantrieb • Tiefeneinstellung durch seitlichen Kufen • Gebogene oder Winkelmesser • Rotor mit 6 Messern je Flansch • Dichte Ölbadrotorlager • Getriebe mit 4 Gängen für 540 UPM Zapfwelle und 2 Gängen für 1000 UPM Zapfwelle • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für E.U. Länder)

SONDERAUSSTATTUNG:

Rotor mit Gegenflanschen • Winkelmesser 10 mm Stärke

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos cat. 2 • Transmisión de cadena de gran tamaño en baño de aceite • Correas de regulación de profundidad • Azadas curvas o escuadras • 6 azadas por brida • Soportes de rotor estancos en baño de aceite • Caja de cambios de 4 velocidades para toma de fuerza a 540 rpm y 2 velocidades para toma de fuerza a 1000 rpm • Embrague en el cardán • Pie de apoyo • Protecciones CE (solo países de la UE)

A PETICIÓN:

Rotor con contrabridas de seguridad • Azadas escuadras con mayor grosor (10 mm)

MOD.	HP - CV - PS			n.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM		INCH		A: CM		A: INCH		B: CM		B: INCH		Kg	Lbs
	MED	MAX																		
MZ16C - 205	70-75	120	48	103	102	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	219	87	205	81	770	1698					
MZ16C - 230	75-90	120	54	108	122	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	244	96	230	91	820	1808					
MZ16C - 255	90-100	120	60	123	132	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	269	106	255	101	860	1896					
MZ16C - 305	100-110	120	72	146	159	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	319	126	305	120	940	2072					

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

MZ16CR-MZ16CG

min 70HP max 120HP

MZ16CPK-MZ16CL-MZ16CS

Zappatrice

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 2
- Trasmissione a catena sovradimensionata in bagno d'olio
- Regolazione profondità con rullo livellatore a gabbia, a puntoni, packer, cilindrico, in lamiera stirata
- Zappe curve o a squadra
- 6 zappe per flangia
- Supporti rotore a tenuta stagna a bagno d'olio
- Cambio a 4 velocità per PDF a 540 giri/min e 2 velocità per PDF a 1000 giri/min
- Albero cardanico con frizione
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo per paesi della U.E.)

A RICHIESTA:

- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Zappette a squadra di spessore maggiorato (10 mm)
- Attacco posteriore idraulico
- Regolazione rullo posteriore con cilindri idraulici
- Coppia molle premi-cofano
- Kit contenimento polvere



Rotary hoe



Fraise rotative



Bodenfräse



Fresadora

STANDARD EQUIPMENT:

3 Point linkage cat. 2 • Oil bath over-sized chain drive • Depth adjustment with cage or spiked roller, packer roller, mesh roller, solid roller • Curved or square blades • 6 blades each flange • Oil bath waterproof rotor supports • Multi speed gearbox (4 for 540 RPM PTO, 2 for 1000 RPM PTO) • Slip clutch on drive line • Standing jack • CE safety guards (only for E.U. countries)

ON REQUEST:

Counterflanges on rotor shaft • Thicker square blades (10 mm) • Rear hydraulic hitch • Rear Roller's adjustment by hydraulic cylinders • Couple of rear hood loading springs • Kit dust control

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points cat. 2 • Transmission par chaîne surdimensionnée en bain d'huile • Réglage profondeur avec rouleau à cage ou pointes, rouleau packer, rouleau grillagé, rouleau cylindrique lisse • Couteaux courbés ou en équerre • Rotor à 6 couteaux par bride • Supports du rotor étanches en bain d'huile • Boîtier à 4 vitesses pour PDF à 540 tours/min et 2 vitesses pour PDF à 1000 tours/min • Cardan embrayage • Piédestal d'appui • Protections CE (seulement pour Pays de la U.E.)

OPTIONS:

Rotor avec contrebrides • Lames équerres (10 mm) • Attelage arrière hydraulique • Réglage du rouleau arrière par vérins hydrauliques • Couple du ressorts pour fixation du capôt • Protection anti poussière

SERIENAUSRÜSTUNG:

3 Punkt-Anschluß Kat. 2 • Überdimensionierter Ölbadkettenantrieb • Tiefeneinstellung mit hinterer Stab-oder Zinkenwalze, Packerwalze, hinterer Gitterwalze, hinterer Glattwalze • Gebogene oder Winkelmesser • Rotor mit 6 Messern je Flansch • Dichte Ölbadrotorlager • Getriebe mit 4 Gängen für 540 UPM Zapfwelle und 2 Gängen für 1000 UPM Zapfwelle • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Stützhalter • Unfallchutzvorrichtungen CE (nur für E.U. Länder)

SONDERAUSSTATTUNG:

Rotor mit Gegenflanschen • Winkelmesser 10 mm Stärke • Hinteres hydraulisches Hitch • Hydraulische Verstellung der hinteren Walze • Satz Feder zur Befestigung der Haube • Staubschutzsatz

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos cat. 2 • Transmisión de cadena de gran tamaño en baño de aceite. • Regulación de profundidad con rodillo de jaula o puntal, rodillo Packer, rodillo de metal expandido con barrena central, rodillo cilíndrico • Azadas curvas o escuadras • 6 azadas por brida • Soportes de rotor estancos en baño de aceite • Caja de cambios de 4 velocidades para toma de fuerza a 540 rpm y 2 velocidades para toma de fuerza a 1000 rpm • Embrague en el cardán • Pie de apoyo • Protecciones CE (solo países de la UE)

A PETICIÓN:

Rotor con contrabridas de seguridad • Azadas escuadras con mayor grosor (10 mm) • Conexión trasera hidráulica • Ajuste del rodillo trasero con cilindros hidráulicos • Par de resortes del capó • Kit de contención de polvo

MOD.	HP - CV - PS		RPM/UPM	A: B				Kg - LBS		Kg - LBS		Kg - LBS		Kg - LBS	
	MED	MAX		A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs
MZ16C - 205	70-75	120	540/1000	219	87	205	81	880	1940	1020	2249	-	-	-	-
MZ16C - 230	75-90	120	540/1000	244	96	230	91	940	2072	1060	2381	1020	2249	1080	2381
MZ16C - 255	90-100	120	540/1000	269	106	255	101	1000	2205	1120	2513	1070	2359	1140	2513
MZ16C - 305	100-110	120	540/1000	319	126	305	120	1080	2391	1220	2822	1170	2579	1280	2822

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo