

# MZ3-MZ3X

min 10HP max 25HP

## Zappatrice

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat. 1N
- Trasmissione laterale a catena
- Attacchi spostabili
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe curve per flangia
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo paesi UE).

### A RICHIESTA:

- Attacco a 3 punti Cat. 0
- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Kit porta-pettini
- Rullo a gabbia regolabile a manovella



### Rotary hoe

### STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat.1N • Side chain drive • Adjustable brackets • Depth adjustment through skids • 4 curved blades each flange • Drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

### ON REQUEST:

3-point linkage Cat.0 • Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Comb kit • Rear cage roller adjustable through crank



### Fraise rotative fixe

### DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 1N • Transmission latérale par chaîne • Brides attelage 3-points déplaçables • Réglage de la profondeur par patins • Cardan standard • Piédestal • Protections CE (pour pays de l'U.E.).

### OPTIONS:

Attelage 3-points Cat. 0 • Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Kit de peigne • Côté arrière à cage réglable par manivelle



### Bodenfräse

### SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1N • Seitlicher Kettenantrieb • Verstellbare Unterlenkeranschlüsse • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 gebogene Messer pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

### SONDERAUSSTATTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 0 • Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Satz Kamm • Hintere durch Kurbel • verstellbare Stabwalze



### Fresadora

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:








Conexión de 3 puntos Cat.1N • Transmisión lateral de cadena • Soportes ajustables • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas curvas por brida • Cardán standard • Pie de apoyo • Protección CE (solo para países de la UE)

### A PETICIÓN:

Conexión de 3 puntos Cat.0 • Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Kit de soporte rastrillos • Rodillo trasero con jaula ajustable con manivela








### Zappatrice MZ3

Rotary Hoe MZ3 - Fraise Rotative MZ3 - Bodenfräse MZ3 - Fresadora MZ3

MOD.	 HP - CV - PS												
	MED	MAX					n.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH
MZ3 - 085	10-15	25	16	540	214	13	5	95	38	85	34	103	227
MZ3 - 105	15-18	25	20	540	214	13	5	115	46	105	42	114	249
MZ3 - 125	18-20	25	24	540	214	13	5	135	54	125	50	127	280
MZ3 - 135	20-22	25	28	540	214	13	5	145	57	135	53	135	298

### Zappatrice a rotazione inversa MZ3X

Rotary hoe reverse rotation MZ3X - Fraise rotative avec rotation inverse MZ3X - Bodenfräse mit Umgekehrte Rotation MZ3X - Fresadora con con rotación inversa MZ3X

MOD.	 HP - CV - PS												
	MED	MAX					n.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH
MZ3X - 085	10-15	25	16	540	214	13	5	95	38	85	34	108	238
MZ3X - 105	15-18	25	20	540	214	13	5	115	46	105	42	119	262
MZ3X - 125	18-20	25	24	540	214	13	5	135	54	125	50	133	293
MZ3X - 135	20-22	25	28	540	214	13	5	145	57	135	53	141	310

A = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo