

MZ62S

min 25HP max 50HP

Zappatrice spostabile

Zappatrice spostabile media per vigneti, frutteti, ecc. Robusta e versatile lavora in tutte le condizioni

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Kit spostamento a vite
- Kit spostamento con cilindro idraulico
- Rotore a 6 zappe per flangia



Offset rotary hoe

Offset medium duty rotary hoe for vineyards, orchards, etc. Stout and versatile machine, suitable for any working conditions.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Side chain drive • Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

ON REQUEST:

Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Counterflanges on rotor shaft • Kit offset though handle • Kit offset though hydraulic cylinder • Rotor with 6 blades each flange



Fraise rotative déportable

Fraise rotative déportable pour utilisations dans vignobles, vergers, etc. Robuste et versatile, cette machine peut travailler dans toutes les conditions.

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-Points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride • Cardan standard • Piédestal • Protections (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Rotor avec contrebrides • Kit déplacement par vis • Kit déplacement par cylindre hydraulique • Rotor avec 6 couteaux par bride



Verstellbare Bodenfräse

Verstellbare e Mittel-Bodenfräse für Weinberge, Obstgärten, usw. Kräftig und vielseitig, arbeitet sie in allen Arbeitsverhältnissen

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Rotor mit Gegenflanschen • Satz Schraubenverstellung • Satz Hydraulischer Zylinder für Seitenverstellung • Rotor mit 6 Messern je Flansch



Fresadora desplazable

Cultivador rotativo despalzado medio para huertos y viñedos. Robusto y versátil, trabaja en todas las condiciones.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:








Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión lateral de cadena • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Cardán • Pie de apoyo • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Rotor con contrabridas de seguridad • Kit de desplazamiento de tornillo • Kit de desplazamiento con cilindro hidráulico • Rotor de 6 azadas por brida

Kit cilindro idraulico
 Kit hydraulic cylinder
 Kit cylindre hydraulique
 Satz hydraulischer Zylinder
 Kit cilindro hidráulico



MOD.	 HP - CV - PS		 RPM/UPM		 RPM/UPM		 CM INCH						 n. Kg Lbs		 n. Kg Lbs			
	MED	MAX	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	n.	Kg	Lbs	n.	Kg	Lbs		
MZ62S - 125	25-32	50	540	208	60 24	65 101	17	7	138	54	125	50	20	290	639	30	300	661
MZ62S - 135	32-35	50	540	208	67 24	68 111	17	7	148	58	135	53	20	300	661	30	310	683
MZ62S - 145	35-38	50	540	208	67 24	78 121	17	7	158	62	145	58	20	310	683	30	320	705
MZ62S - 165	38-40	50	540	208	76 24	89 141	17	7	178	70	165	65	24	325	717	36	337	743

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo



Versione con protezione
 Version with safety guards
 Version avec protections
 Ausführung mit Unfallschutzvorrichtungen
 Versión con protección

