

MT19RG-MT19RGSV

Trinciatrice per trattori fino a 25 hp

Trinciaerba robusto e compatto con scatola trasmissione sovradimensionata in ghisa. Può montare diversi tipi di utensili e grazie alle numerose opzioni e configurazioni disponibili può soddisfare le esigenze più diverse.

min
14HP

max
25HP

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1N.
- Coltelli ad "Y" o mazze sul rotore
- Rullo posteriore di appoggio regolabile in altezza
- Moltiplicatore in ghisa con ruota libera interna
- Applicabile su PTO a 540 oppure 1000 giri/min.
- Cardano standard
- Conforme alle norme CE

A RICHIESTA:

- Attacco a 3 punti posteriore cat. 0
- Versione attacco frontale rapido cat. 0
- Kit ruote anteriori
- Slitte laterali
- Versione attacco frontale
- Spostamento laterale a manovella o con cilindro idraulico (disponibile sia per versione con attacco posteriore che frontale)



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Mazza leggera
Light hammer
Marteau léger
Leichter Hammer
Mazas ligeras



Flail mower for tractors up to 25 hp

Sturdy and compact flail mower with oversized cast iron gear box. It can mount different types of tools and thanks to the numerous options and configurations available it can satisfy the most different needs.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage cat. 1N. • Rotor with "Y" knives or hammers • Rear roller adjustable in height. • Cast iron gearbox with overrun clutch. • Applicable on PTO at 540 or 1000 rpm. • Standard drive line • Complies with CE standards.

ON REQUEST:

3-point linkage cat. 0 • Quick front linkage Cat "0" • Kit of front wheels • Side skids. • Front mounting version • Side shifting by handle or with hydraulic cylinder (available for both rear and front mounting).



Broyeur pour tracteurs jusqu'à 25 cv

Broyeur à fléaux pour herbe, robuste et compacte avec boîte de transmission surdimensionnée en fonte. Il peut monter différents types d'outils et grâce aux nombreuses options et configurations disponibles, il peut satisfaire les besoins les plus divers.

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points 1N. • Rotor à couteaux "Y" ou marteaux • Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur. • Boîtier en fonte avec roue libre. • Applicable sur prise de force à 540 ou 1000 tr / min. • Cardan standard • Conforme aux normes CE.

OPTIONS:

Attelage 3 points 0 • Kit attelage frontale rapide Cat. 0 triangle • Kit roues avant • Patins latéraux • Version pour attelage à l'avant • Déplacement latéral par manivelle ou avec vérin hydraulique (disponible soit pour attelage arrière que à l'avant).

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	RPM/UPM	A B				Kg - LBS	
	MED	MAX				A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg*	Lbs*
MT19RG - 080	14	25	24	12	2106	90	36	80	32	110	243
MT19RG - 105	16	25	32	16	2106	115	45	105	41	130	287
MT19RG - 130	18	25	40	20	2106	140	56	130	52	150	331

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

(*) Il peso aumenta di 23 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico. Il peso aumenta di 12 Kg nella versione con kit attacco frontale.

(*) The weight of the version with side shift with hydraulic cylinder increases 23 Kg (50 lbs). The weight of the front linkage version increases 12 Kg (26 lbs).

(*) Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung erhöht sich das Gewicht um 23 kg. In der Version mit Frontanbau erhöht sich das Gewicht um 12 kg.

(*) Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique augmente 23 kg. Le poids de la version avec kit attelage frontal augmente 12 kg.

(*) El peso aumenta en 23 kg en la versión con movimiento lateral hidráulico. El peso aumenta en 12 kg en la versión con kit de ataque frontal.

MT19FRG



MT19GSV



MT19FRGSV



Mulchgerät für Traktoren bis 25 ps

Robuste und kompakte Schlegelmäher mit übergroßem Getriebegehäuse aus Gusseisen. Es kann verschiedene Sorten von Werkzeugen montieren und dank der zahlreichen Optionen und verfügbaren Konfigurationen, den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt-Anschluss Kat. 1N. • Rotor mit "Y" Messern oder leichten Hämmern
• Hintere Stützwalze in der Höhe verstellbar. • Freilauf in gusseisernem Getriebe eingeschlossen. • Für Zapfwelle mit 540 oder 1000 U / min. • Standard-Gelenkwelle • Gemaess den CE-Normen

SONDERAUSSTATTUNG:

3-Punkt-Anschluss Kat. 0 • Version für Frontkuppeldreieck Kat. 0 • Hinterer räder
• Seitliche Stützkufen • Frontanbauversion auch mit Kuppeldreieck Kat. 0 • Seitliche Verstellung durch Kurbel oder mit Hydraulikzylinder (sowohl für die Heck- als auch für die Frontanbau verfügbar).



Trituradora para tractores hasta 25 hp

Robusta y compacta trituradora con caja de transmisión de hierro fundido de gran tamaño. Puede montar diferentes tipos de útiles y gracias a las numerosas opciones y configuraciones disponibles puede satisfacer las más diversas necesidades.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos cat. 1N. • Posibilidad de montar cuchillos "Y" o mazas en el rotor • Rodillo de apoyo trasero regulable en altura. • Multiplicador en en hierro fundido con rueda libre interna • Aplicable en toma de fuerza a 540 o 1000 rpm. • Cardan standard • A cumplimiento de las normas CE.

A PETICIÓN:

Conexión de 3 puntos cat. 0 • Conexión de 3 puntos frontal rapido • Kit de ruedas delanteras • Patines laterales • Versión de montaje frontal • Desplazamiento lateral por manivela o con cilindro hidráulico (disponible tanto para montaje trasero como frontal).

