

MT31ID

Trinciatrice con motore idraulico

Versatile e robusta Trinciatrice per prati, giardini, parchi. Adatta agli usi più svariati anche intensi.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 pollice)
- Possibilità di montare vari tipi di utensili sul rotore
- Rullo posteriore
- Kit valvola limitatrice di pressione
- Ruote frontali
- Conforme alle norme CE
- 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno)
L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2"
- 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"

A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Kit valvola portata compensata (per applicazione su caricatori con portata tra 60 Litri/min. e 80 Litri/min.)
- Tubi e raccordi idraulici con sistema Multifaster
- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmessern
Cuchillos a espátula



Mazza leggera
Light hammer
Marteau léger
Leichter Hammer
Mazas ligeras



Flail mower with hydraulic transmission

Versatile and robust Mulcher for lawns, gardens, parks. Suitable for the most varied uses, even intense ones.

STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating standard connection plate • Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches) • Rear roller • Kit control pressure valve • Rotor with different kind of tools • Kit front wheels • Built according CE rules • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

ON REQUEST:

Side skids • Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 60 and 80 liters/min) • Hydraulic tubes and hoses with Multifaster system • Kit connection plate (for different loaders)



Broyeur variante hydraulique

Broyeur polyvalent et robuste pour pelouses, jardins, parcs. Convient aux utilisations les plus variées, même les plus intenses.

DOTATION STANDARD:

Plaque oscillante standard pour le fixation de la connexion • Moteur hydraulique, inclus tuyaux et raccords (1/2" puisses) • Rouleau arrière • Soupape de limitation de la pression • Possibilité de monter différent couteaux ou marteaux sur le rotor • Roues avant • Construit selon les normes CE • 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000 mm. avec raccord rapide mâle 1/2" • 1 tuyau de drainage L = 2400 mm. avec raccord rapide femelle 1/2"

OPTIONS:

Patins d'appuis • Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 60 et 80 litres/min) • Tuyaux et embouts avec système Multifaster • Kit de connexion (pour différents types de chargeurs)



Mulchgerät mit Hydro-Motor

Mulcher vielseitig und robust für Rasenflächen, Gärten, Parks. Geeignet für die unterschiedlichsten, auch intensive, Anwendungen.

SERIENAUSRÜSTUNG:

Schwingende Grundplatte für Anschlussfestigung • Kompletter Hydro-Motor mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2" Zoll) • Rotor mit "Y" Messern, mit Spachtelmessern oder leichten Hämmern • Hintere Walze • Satz Druckbegrenzungsventil • Vordere Räder • Gemäß CE Normen erzeugt • 2 Leitungen (1 x Vorgabe und 1 x Rueckgabe) LL= 2000mm mit Schnellkupplungen 1/2" Stecker • 1 Leitung druckfreie Ruecklauf LL=2400mm. mit Schnellkupplung 1/2" Muffe

SONDERAUSSTATTUNG:

Seitliche Stützkufen • Kit Ausgleichsventil zur Anwendung auf Geräteträger mit Fördermenge von 60 bis 80 Lt/min • Multifaster-Leitungen und Schnellkupplungen mit Multifaster System • Anschluß für verschiedene Hofflader



Trituradora con motor hidráulico

Trituradora versátil y robusta para césped, jardines, parques. Apto para los usos más variados, incluso intensos.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Base de placa oscilante para fijación de diversas conexiones • Motor hidráulico equipado con tubos y conectores "(1/2") • Posibilidad de montar varios tipos de herramientas en el rotor • Rodillo trasero • Kit válvula limitadora de presión • Ruedas frontales • En conformidad con las normas CE • 2 tubos (1-salida y 1-retorno) L = 2000 mm. con acoplamiento rápido macho de 1/2" • 1 tubo de drenaje L = 2400 mm. con acoplamiento rápido hembra de 1/2"

A PETICIÓN:

Patines laterales • Kit de válvula de flujo compensado (para aplicación en cargadores con flujo de aceite incluido entre 60 y 80 litros/min • Tubos y conectores hidráulicos con sistema Multifaster • Kit de placa de conexión (para enganche en varios modelos de cargadores)



MOD.	PORTATA OLIO OIL FLOW DÉBIT D'HUILE FÖRDERMENGE CAUDAL DE ACEITE (LT/MIN)		PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE ARBEITSDRUCK PRESION DE ACEITE (BAR)		BELT										
	MIN	MAX	MIN	MAX		N.	N.	N.	N.	RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg
MT31ID - 105	40	48	150	210	3	32	16	16	2300	117	46	105	41	185	408
MT31ID - 130	40	48	150	210	3	40	20	20	2300	141	56	129	51	202	445
MT31ID - 155	54	68	170	240	3	48	24	24	2300	165	65	153	60	220	485
MT31ID - 180	54	68	170	240	3	56	28	28	2300	189	75	177	70	245	540

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo