

MT31RH

min
24HP

max
40HP

Trincia-erba con raccoglitore e scarico in alto

Questo modello mantiene tutte le caratteristiche dell'MT31R aggiungendo ad esse, grazie alla capacità di sollevamento idraulico del contenitore ad una considerevole altezza, la possibilità di scaricare l'erba trinciata in un rimorchio oppure direttamente dentro ad un contenitore pubblico per sfalci.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat.1
- Albero cardanico
- Moltiplicatore in ghisa con ruota libera interna
- Rullo posteriore regolabile in altezza mediante manopole, cuscinetti rullo in acciaio INOX
- Disponibili vari tipi di utensili sul rotore
- Apertura raccoglitore mediante doppio cilindro idraulico (il trattore deve essere provvisto di distributore oleodinamico a innesti rapidi)
- Scarico dell'erba tagliata ad oltre 200 cm da terra (compreso il sollevamento dell'attacco a 3 punti del trattore)
- Tubi e innesti rapidi
- Ruote anteriori pivotanti
- Conforme alle norme CE

MOD.			
	Kg	Lbs	
MT31RH - 105	395	871	650
MT31RH - 130	430	948	800
MT31RH - 155	470	1036	950
MT31RH - 180	510	1124	1100



Flail mower with grass collector

This model maintains all the characteristics of the MT31R, adding to them, thanks to the capacity of hydraulic lifting of the grass container to a considerable height, the possibility of discharging the chopped grass, for example, into a trailer or directly into a public container for mowing waste.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Driveline • Cast iron gear box including free wheel • Rear roller adjustable by handles, stainless steel bearings in roller supports • Different types of tools available on the rotor • Grass collector opening through double hydraulic cylinder (the tractor has to be provided with hydraulic distributor and quick couplings) • Can discharge the grass at a height of over 200 cm from the ground (including the lifting height of the tractor's 3-point hitch) • Pipes and quick couplings • Front pivoting wheels • Built according CE rules



Broyeur avec bac de ramassage

Ce modèle conserve toutes les caractéristiques du MT31R, en y ajoutant, grâce à la capacité de levage hydraulique du bac de ramassage à une hauteur considérable, la possibilité de décharger l'herbe coupée, par exemple, dans une remorque ou directement dans un conteneur public pour les déchets de tonte.

DOTATION STANDARD:

Attelage à 3-points Cat.1 • Cardan standard • Boîtier en fonte avec roue libre • Rouleau arrière réglable avec poignées, roulements en acier inoxydable • Rotor avec différents types d'outils disponibles • Double cylindre hydraulique pour l'ouverture du ramasseur (le tracteur doit être équipé d'un distributeur hydraulique et de raccords rapides) • Possibilité de décharger l'herbe à une hauteur de plus de 200 cm du sol (compte tenu de la hauteur de levage de l'attelage 3 points du tracteur) • Tubes et atelages rapides • Roues pivotantes arrière • Construit selon les normes CE



Mulchgerät mit Grasaufnahmebehälter

Dieses Modell behält alle Eigenschaften des MT31R bei und bietet darüber hinaus, dank der hydraulischen Hubkapazität des Behälters auf eine beträchtliche Höhe, die Möglichkeit, das gehäckselte Gras in einen Anhänger oder direkt in einen öffentlichen Container für Grasschnitt zu entladen.

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 • Gelenkwelle • Innerer Freilauf in gusseisernem Getriebe • Hintere Walze mittels Drehknöpfen höhenverstellbar, Rollenlager aus Edelstahl • Verschiedene Arten von Werkzeugen sind am Rotor verfügbar • Sammelöffnung über doppelten Hydraulizylinder (der Traktor muss mit einem Wegeventil mit Schnellkupplungen ausgestattet sein) • Mahgut aus einer Höhe von mehr als 200 cm über dem Boden auswerfen (einschließlich Anheben des Anbaugeräts 3-Punkt-Anbau des Traktors) • Leitungen und Kupplungen • Drehende Fronträder • Gemäß "CE" Normen erzeugt




Trituradora con colector

Este modelo mantiene todas las características del MT31R, añadiéndoles, gracias a la capacidad de elevación hidráulica del contenedor de césped a una altura considerable, la posibilidad de descargar el césped cortado en un remolque o directamente en un contenedor público de recortes de césped.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Cardán standard • Multiplicador en hierro fundido con rueda libre interna • Rodillo trasero regulable en altura mediante pomos, rodamientos de rodillos de acero inoxidable • Varios tipos de herramientas disponibles en el rotor • Apertura del colector mediante doble cilindro hidráulico (el tractor debe estar equipado con un distribuidor hidráulico con acoplamientos rápidos) • Descarga de hierba cortada a más de 200 cm del suelo (incluida la elevación del enganche de 3-puntos del tractor) • Tubos y injertos rápidos • Ruedas frontales • A cumplimiento de las normas CE

MOD.	 HP - CV - PS				 VERTICUT 70 MM	 VERTICUT 35 MM						
	MED	MAX	N.	N.	N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH
MT31R - 105 / MT31RH - 105	24-30	40	16	32	48	80	540	2550	119	47	105	41
MT31R - 130 / MT31RH - 130	28-32	40	20	40	60	100	540	2550	144	57	130	51
MT31R - 155 / MT31RH - 155	32-36	40	24	48	72	120	540	2550	167	66	153	60
MT31R - 180 / MT31RH - 180	36-40	40	28	56	84	140	540	2550	194	77	180	71