

MT40F-MT40FSV

min
15HP

max
50HP

Trinciatrice frontale

Trinciatrice frontale con struttura rinforzata che la rendono adatta a lavori gravosi nelle più svariate condizioni sia su erba che su rami.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat.1, spostabile lateralmente in 2 posizioni (eccetto cm 105)
- Moltiplicatore con presa di forza passante e doppia ruota libera interna
- Albero cardanico standard
- Contro-coltello
- Rullo posteriore
- Bandelle di protezione anteriore in lamiera e di protezione posteriore in gomma
- Possibilità di montare vari tipi di coltelli oppure mazze sul rotore
- Applicabile a trattori con PTO a 540 o 1000 giri/min.

A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Spostamento laterale scorrevole (a partire da cm 120) con manovella oppure cilindro idraulico
- Attacco a 3 punti supplementare (fisso oppure scorrevole) per attacco sia anteriore che posteriore al trattore



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Mazza
Hammer
Marteau
Hammer
Mazas



Coltelli a "T"
"T" shaped knives
Couteaux "T"
"T" Messer
Cuchillos "T"

MT40F



MT40FSV



Front flail mower

Front shredder with reinforced structure that make it suitable for heavy work in the most varied conditions both on grass and on branches.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 including side offset at two positions (excepted cm 105) • Gearbox with double PTO including overrun clutch • Standard Driveline • Counter-knife • Rear roller • Front protection steel flaps and rear rubber protection flaps • Rotor with knives or hammers • Fit on tractors with 540 or 1000 PTO.

ON REQUEST:

Side skids • Side shift through crank or hydraulic cylinder (starting from cm 120) • Additional 3-point Hitch (fix or with side shift) to fit front- or rear-mounted to the tractor



Broyeur frontale

Broyeur frontal avec structure renforcée qui le rend adapté aux travaux lourds dans les conditions les plus variées à la fois sur l'herbe et sur les branches.

DOTATION STANDARD:

Attelage à 3 points Cat 1, avec déplacement latéral en deux positions (excepté cm 105) • Boîtier avec double pris de force et roue libre à l'intérieur • Cardan standard • Contre-couteau • Rouleau arrière • Bandes de protection antérieures en tôle et bandes de protection arrière en caoutchouc • Rotor avec couteaux ou marteaux • Pour tracteurs avec pris de force à 540 ou 1000 tours/min.

OPTIONS:

Patins latéraux • Attelage 3 pts déportable (à partir de cm 120) par manivelle ou par cylindre hydraulique • Attelage à 3 pts additionnel (fixe ou déportable) pour l'application frontale ou à l'arrière du tracteur.



Mulchgerät im Frontanbau

Frontmulcher mit verstärkter Struktur, die es für schwere Arbeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen sowohl auf Gras als auch auf Ästen geeignet macht.

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1, seitlich verstellbar zu zwei Positionen (außer cm 105) • Durchtrieb mit doppelter Std. Gelenkwelle innerem Freilauf • Gegenmesser • Hintere Walze • Vordere Schutzbleche und hinterer Gummischutz • Rotor mit Hämmer oder Y-Messern • Anwendbar auf Schlepper bei 540 oder 1000 Upm. Zapfwelle.

SONDERAUSSTATTUNG:

Satz Stützkufen • Seitliche Gleitverschiebung (ab cm 120) mit Kurbel oder hydraulischem Zylinder • Zusätzlicher 3-Punkt Anschluss (fix oder verstellbar) zu kombiniertem Heck und Frontanbau



Trituradora con conexión frontal

Trituradora frontal con estructura reforzada que la hacen apta para trabajos pesados en las más variadas condiciones tanto en hierba como en ramas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat.1, desplazable lateralmente en 2 posiciones • Multiplicador con PTO pasante y doble rueda libre interna. • Cardán standard • Contra-cuchillo • Rodillo Trasero • Placa de protección frontal en chapa y protección de goma trasera. • Posibilidad de montar varios tipos de cuchillos o mazas en el rotor. • Aplicable a todos los tractores con PTO a 540 o 1000 rpm.

A PETICIÓN:

Patines laterales • Desplazamiento lateral deslizante (a partir de 120 CM) con manivela o cilindro hidráulico • Conexión adicional de 3 puntos (fija o deslizante) para conexión delantera y trasera

MOD.	HP - CV - PS												
	MED	MAX						A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT40F - 105	15-22	40	24	24	12	540/1000	2160/2250	118	46	105	41	282	622
MT40F - 120	22-30	40	28	28	14	540/1000	2160/2250	134	53	121	48	317	699
MT40F - 140	30-40	40	32	32	16	540/1000	2160/2250	150	59	138	54	336	741
MT40F - 155	40-45	45	36	36	18	540/1000	2160/2250	166	65	154	61	362	798
MT40F - 170	45-50	50	40	40	20	540/1000	2160/2250	182	72	170	67	390	860
MT40F - 185	45-50	50	44	44	22	540/1000	2160/2250	200	79	185	74	417	919
MT40F - 200	45-50	50	48	48	24	540/1000	2160/2250	216	85	202	80	438	966

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo
NOTA: il peso aumenta di 16 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico (MT40FSV) - NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting (MT40FSV) increases 16 Kg (35 lbs) - REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique (MT40FSV) augmente 16 kg. - HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung (MT40FSV) erhöht sich das Gewicht um 16 kg. - NOTA: El peso aumenta 16 kg en la versión con desplazamiento lateral hidráulico (MT40FSV)