

MT61-MT61SV

min
35HP

max
70HP

Trinciatrice per erba e sarmenti

Robusta trinciatrice per uso su erba e sarmenti (fino a 4-5 cm di diametro). Ha grande versatilità di utilizzo grazie alla disponibilità di diversi tipi di utensile. La scatola sovradimensionata, la trasmissione laterale con cinghie trapezoidali dentate ed il rotore con supporti e mozzi rinforzati, ne fanno una macchina molto affidabile; la ricca dotazione di serie e la disponibilità di accessori a richiesta la rendono adatta ad ogni esigenza.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat.1 e 2 spostabile lateralmente in 2 posizioni
- Moltiplicatore con ruota libera interna
- Contro-coltello
- Albero cardanico
- Rullo Posteriore
- Possibilità di montare vari tipi di utensili sul rotore
- Bandelle di protezione anteriori
- Paraurti laterali
- Conforme alle norme CE.
- Telaio con lato destro arrotondato ed inclinato per evitare danni alle piante

A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Kit spostamento a vite
- Kit cilindro idraulico per spostamento
- Kit denti per legna
- Blindatura telaio



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Mazza
Hammer
Marteau
Hammer
Mazas



Coltelli a "T"
"T" shaped knives
Couteaux "T"
"T" Messer
Cuchillos "T"



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmessern
Cuchillos a espátula



Shredder for grass and prunings

Robust machine for use on grass and pruning up to 4 to 5 cm diameter (1" 3/4"). Very versatile as it can mount on the rotor different tool types. Very reliable as it is supplied with oversized gearbox, V type teeth belts side transmission and reinforced rotor hubs and supports. Ideal for all requirements of a medium size farm thanks the complete standard equipment and the options available on request.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point hitch Cat. 1 and 2 with side movement in two positions • Gearbox with free wheel inside • Counterknife • Driveline • Rear roller • Rotor with different kind of tools • Front protection flaps • Side bumpers • Built according CE rules • Main chassis with rounded and inclined right side to avoid damages to branches and trees.

ON REQUEST:

Side skids • Kit offset though handle • Kit hydraulic cylinder for side shift • Rear teeth for wood • Double frame



Broyeur pour herbe et sarments

Robuste machine pour utilisation sur herbe et sarments jusqu'à environ 5 cm de diamètre. Elle a une grande versatilité grâce à la possibilité de monter différents types d'outils sur le rotor. La boîte surdimensionnée, la transmission latérale avec courroies dentées et les support et moyeux du rotor renforcés en font une machine très fiable. La dotation standard très riche et la disponibilité d'accessoires sur demande la rendent une machine idéale pour toutes nécessités d'une moyenne entreprise agricole.

DOTATION STANDARD:

Attelage à 3 points Cat. 1 et 2 réglable latéralement à deux positions • Boîte avec roue libre interne • Contrecouteau • Cardan standard • Rouleau arrière • Possibilité de monter différents couteaux ou marteaux sur le rotor • Bandes de protection avant • Pare-chocs latéraux • Construit selon les normes CE • Châssis avec côté droit arrondi et incliné pour éviter d'endommager les branches et les arbres.

OPTIONS:

Patins d'appuis • Kit déplacement par vis • Kit cylindre hydraulique pour déplacement latéral • Dents pour bois • Double châssis

MOD.	 HP - CV - PS												 Kg - LBS	
	MED	MAX	N.	N.	N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT61 - 140	35-45	50	48	48	24	24	540/1000	2232/2325	153	60	140	55	341	752
MT61 - 160	40-55	60	56	56	28	28	540/1000	2232/2325	173	68	160	63	370	816
MT61 - 190	45-60	70	64	64	32	32	540/1000	2232/2325	203	80	190	75	416	917
MT61 - 220	50-60	70	72	72	36	36	540/1000	2232/2325	233	92	220	86	453	1000
MT61 - 250	50-60	70	80	80	40	40	540/1000	2232/2325	263	104	250	98	491	1082

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Il peso aumenta di 41 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico (MT61SV)

NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting (MT61SV) increases 41 Kg (90 lbs)

REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique (MT61SV) augmente 41 kg.

HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung (MT61SV) erhöht sich das Gewicht um 41 kg.

NOTA: El peso aumenta 41 kg en la versión con desplazamiento lateral hidráulico (MT61SV)



Mulchgerät für Gras und Reberanken

Robuster Mulcher für Gras- und Weintriebe (bis zu 4-5 cm Durchmesser). Dank der Verfügbarkeit verschiedener Arten von Werkzeugen hat sie eine grosse vielseitigkeit der Verwendung. Das überdimensionierte Getriebe, das mit Trapezzahnriemen seitliche Antrieb und der Rotor mit verstärkten Stützen und Naben machen sie zu einer sehr zuverlässigen Maschine. Die reichhaltige Serienausstattung und die Verfügbarkeit von Zubehör auf Anfrage machen sie für jeden Bedarf geeignet

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1, 2 seitlich einstellbar (2 Stellungen) • Getriebe mit innerem Freilauf • Gegenmesser • Standard Gelenkwelle • Hintere Walze • Rotor mit Hämmern oder Y-Messern • Vordere Schutzbleche • Seitenstoßfänger • Entsprechend der Ce-Normen • Grundrahmen mit nach links abgerundeter und geneigter rechter Seite, um Schäden an Ästen und Bäumen zu vermeiden.

SONDERAUSSTATTUNG:

Seitliche Stützkufen • Satz Schraubenverstellung • Satz für hydraulischen Zylinder • Hintere Rebrehen für Holz • Doppelrahmen



Trituradora de hierba y madera

Trituradora robusta para su uso en hierba y sarmientos (hasta 4-5 cm de diámetro). Tiene una gran versatilidad de uso gracias a la disponibilidad de diferentes tipos de herramientas. La caja sobredimensionada, la transmisión lateral con correas trapezoidales dentadas y el rotor con soportes y bujes reforzados, la convierten en una máquina muy fiable, el rico equipamiento de serie y la disponibilidad de accesorios bajo pedido la hacen adecuada para cada necesidad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexion de 3 puntos Cat.1 y 2 • Multiplicador con rueda libre interna • Contra-cuchillo • Cardán standard • Rodillo Trasero • Posibilidad de montar varios tipos de cuchillos o martillos en el rotor • Placas de protección frontales • Parachoques laterales • A cumplimiento de las normas CE • Marco principal con lado derecho redondeado e inclinado para evitar daños a las ramas y a los árboles..

A PETICIÓN:

Patines laterales • Kit de desplazamiento de tornillo • Kit desplazamiento con cilindro hidráulico • Kit de dientes traseros para madera • Doble chasis

