

Trinciatrice reversibile per legna ed erba

Può essere usata su trattori con attacco posteriore, frontale o reversibile indipendentemente dal senso di rotazione della presa di forza. La particolare profilatura del telaio facilita lo scarico del materiale trinciato consentendo di lavorare sia su erba che sarmenti con scarso assorbimento di potenza.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Doppio attacco a 3 punti (anteriore e posteriore) Cat. 1 e 2 scorrevole con cilindro idraulico (40 cm).
- Albero cardanico
- Moltiplicatore con presa di forza passante e doppia ruota libera interna
- Rullo posteriore
- Slitte regolazione profondità
- Catene di protezione anteriori
- Contro-coltello regolabile
- Tiranti di rinforzo sull'attacco a 3 punti
- Telaio con estremità inclinate sul lato destro per consentire di passare vicino alla piante senza rovinarle
- Possibilità di montare coltelli o mazze sul rotore
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Ruote frontali



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Mazza
Hammer
Marteau
Hammer
Mazas



Reversible shredder

It can be used on tractors with front, rear and reversible linkage independently of the direction of rotation of the P.T.O. The main frame design facilitates the rear discharge of the shred material allowing to work both on grass and prunings with low power absorption.

STANDARD EQUIPMENT:

Double 3-point linkage (front and rear) Cat. 1 & 2 with side shifting (40 cm / 16") through hydraulic cylinder • Driveline • Gearbox with double PTO and double free wheel inside • Rear roller • Side skids • Front protection chains • Adjustable counter-knife • Reinforcing bars on 3 point linkage • Main frame with inclined ends on right side to allow passing close to trees without damaging them • Rotor with knives or hammers • Built according CE rules.

ON REQUEST:

Front wheels



Broyeur reversible

Il peut être utilisé sur tracteurs avec attelage frontal, arrière, réversible indépendamment du sens de rotation de la prise de force. Le profilage particulier du châssis facilite le déchargement du matériau coupé permettant de travailler à la fois sur l'herbe et les sarments avec une faible absorption de puissance.

DOTATION STANDARD:

Double attelage à 3 points (avant et arrière) Cat. 1 et 2 déplaçable (40 cm) par cylindre hydraulique • Cardan standard • Boîtier avec double prise de force et roue libre à l'intérieur • Rouleau arrière • Patins latéraux • Chaînes de protection à l'avant • Contre-couteau réglable • Tiges de renforcement sur l'attelage 3 points • Châssis avec extrémités inclinées sur le côté droit pour permettre de passer à proximité des plantes sans les abîmer • Rotor à couteaux ou à marteaux • Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

Roues avant

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS	
	MED	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT90 - 130	35-45	70	20	10	540/1000	2325/2232	155	61	134	53	580	1279
MT90 - 150	35-45	70	36	12	540/1000	2325/2232	175	69	156	62	620	1367
MT90 - 180	40-50	80	42	14	540/1000	2325/2232	199	78	180	71	665	1466
MT90 - 200	50-60	80	48	16	540/1000	2325/2232	223	88	204	80	700	1543
MT90 - 230	60-70	80	54	18	540/1000	2325/2232	247	97	228	90	775	1709
MT90 - 280	80-90	100	66	22	1000	2222	295	116	276	107	910	2006

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo



Wendbares Mulchgerät für Holz und Gras

Es kann angebaut werden auf Schlepper, die sowohl Front als auch Heckanbau erlauben, unabhängig von der Drehrichtung der Zapfwelle. Die besondere Profilierung des Rahmens erleichtert das Entladen des Häckselguts und ermöglicht das Arbeiten sowohl auf Gras als auch auf Schnittholz mit geringer Leistungsaufnahme.

SERIENAUSRÜSTUNG:

- Vorderer und hinterer 3-Punkt Anschluss Kat. 1 und 2 seitlich verstellbar (40 cm) durch hydraulischen Zylinder
- Gelenkwelle
- Getriebe mit durchgehender Zapfwelle und doppeltem innerem Freilauf
- Hintere Walze
- Seitliche Stützkufen
- Schutzketten
- Gegenmesser
- 2 Querverbindungen am 3-Punkt Anschluss
- Rahmen mit abgeschrägten rechten Enden erlaubt nahe an den Pflanzen vorbei zu fahren, ohne sie zu beschädigen
- Rotor mit Messern oder Hämmern
- Gemäß CE Nomen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

Vordere Eisenräder



Trituradora reversible de hierba y madera

Puede utilizarse en tractores con conexión posterior, frontal o reversible independientemente del sentido de rotación de la toma de fuerza. El particular perfilado del bastidor facilita la descarga del material picado permitiendo trabajar tanto en hierba como en poda con baja absorción de potencia.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Doble conexión de 3 puntos (delantera y trasera) Cat. 1 y 2 desplazable (40 cm) con cilindro hidráulico

- Cardán standard
- Multiplicador con toma de fuerza pasante y doble rueda libre interna
- Rodillo Trasero
- Patines laterales
- Cadenas de protección delanteras
- Contra-cuchillo regulable
- Barras de refuerzo en el enganche de 3 puntos
- Bastidor principal con extremos inclinados en el lado derecho para permitirle pasar cerca de los árboles sin dañarlos
- Posibilidad de montar de cuchillos o mazas en el rotor
- A cumplimiento de las normas CE.

A PETICIÓN:

Ruedas delanteras

