

Zappatrice spostabile

Zappatrice leggera per orticoltura e giardinaggio. In frutteto o vigneto su tutti i trattori di piccola potenza, azione semplificata dalle possibilità di spostamento.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1N
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe curve per flangia
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)



Offset rotary hoe

Light duty rotary-hoe for market gardening, gardening. In orchard or vineyard on all low-power tractors. Fully off-set possibility.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1N • Side chain drive • Depth adjustment through skids • 4 curved blades each flange • Kit standing jack • Kit safety guards (only for EU-countries).

ON REQUEST:

Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one)



Fraise rotative déportable

Fraise légère pour horticulture, jardinage. Dans vergers ou vignobles sur tous les tracteurs à petite puissance. Action simplifiée par la possibilité de déplacement.

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 1N • Transmission latérale par chaîne • Réglage de la profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales par bride • Cardan standard • Piédestal • Protection (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard)



Verstellbare Bodenfräse

Leichte Bodenfräse für Obst- und Gemüsegartenbau. Im Obst- oder Weingarten anwendbar auf alle Kleine Schlepper. Arbeit wird von Verstellmöglichkeit erleichtert.

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1N • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 gebogene Messer pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle)



Fresadora desplazable

Cultivador rotativo ligero por horticultura y la jardinería. Para un uso en huertos o viñedos sobre todos los tractores de baja potencia, y con acción simplificada por la posibilidad de desplazamiento lateral.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat.1N • Transmisión lateral de cadena • Corredoras de regulación de profundidad • 4 azadas curvas por brida • Cardán standard • Pie de apoyo • Protección CE (solo para países de la UE)

A PETICIÓN:

Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard)

MOD.	 HP - CV - PS											 Kg - LBS		
	MED	MAX	n.		RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MZ2S - 85	10-15	25	16		540	214	13	5	95	38	85	34	110	240
MZ2S - 105	15-18	25	20		540	214	13	5	115	46	105	42	120	262
MZ2S - 125	18-20	25	24		540	214	13	5	135	54	125	50	132	288

A = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo