

MZ4S

min 15HP max 40HP

Zappatrice spostabile

Dotata di un ampio e razionale spostamento la MZ4S è facile da usare, efficace ed estremamente versatile. Ottima per l'utilizzo in vigneti e frutteti.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1N
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Kit spostamento a vite
- Rotore a 6 zappe per flangia
- Kit perni per cat.1



Offset rotary hoe

Thanks to its wide off-set capability, the MZ4S is easy to operate, effective and extremely versatile. Excellent to be used in vineyards and orchards.



Fraise rotative déportable

Grâce à son ample déport latéral, la MZ4S est facile à utiliser, efficace et très versatile. Excellent pour le travail dans les vignobles et les vergers.



Verstellbare Bodenfräse

Dank seiner erheblichen Seitenverstellung hat das Modell MZ4S eine einfache, wirksame und vielseitige Anwendung, besonders im Wein- und im Obstgarten. Optimal für Schlepper bis zu 40 PS.



Fresadora desplazable

La MZ4S cuenta con desplazamiento amplio y racional, es fácil de usar, eficaz y extremadamente versátil. Es ideal para utilizar en viñedos y huertos de frutas.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1N • Side chain drive • Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-Points Cat. 1N • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride • Cardan standard • Piédestal • Protections (pour pays de l'U.E.).

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1N • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1N • Transmisión lateral de cadena • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Eje de cardán • Pie de apoyo • Protecciones CE (solo para países UE)

ON REQUEST:

Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Kit offset through handle • Rotor with 6 blades each flange • Pin kit for cat.1

OPTIONS:

Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Kit déplacement par vis • Rotor avec 6 couteaux par bride • Kit pivot pour cat.1

SONDERAUSSTATTUNG:

Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Satz Schraubenverstellung • Rotor mit 6-Messern je Flansch • Satz Bolzen Kat. 1

A PETICIÓN:

Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Kit de desplazamiento de tornillo • Rotor de 6 azadas por brida • Kit de pin para cat.1

MOD.	 HP - CV - PS																
	MED	MAX	RPM/UPM	RPM/UPM		CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	n.	Kg	Lbs	n.	Kg	Lbs
MZ4S - 115	20-25	40	540	217		15	6	127	50	115	46	16	193	425	24	200	441
MZ4S - 125	25-28	40	540	217		15	6	137	54	125	50	20	200	441	30	208	459
MZ4S - 135	28-32	40	540	217		15	6	147	58	135	54	20	212	467	30	220	485
MZ4S - 145	32-35	40	540	217		15	6	157	62	145	58	24	226	498	36	236	520

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo