

Zappatrice

Zappatrice medio-leggera, robusta e versatile, è adatta ad ogni tipo di terreno ed alle più svariate condizioni. Ideale per trattori fino a 40 HP.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Attacchi spostabili
- Doppio canotto
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Rotore a 6 zappe per flangia
- Trasmissione laterale ad ingranaggi anziché catena



Trasmissione laterale ad ingranaggi (a richiesta)
Gear drive (on demand)
Transmission latérale par engrenages (sur demande)
Seitlicher Antrieb durch Zahnräder (auf Wunsch)
Transmisión lateral con engranajes (a petición)



Versione con protezione
Version with safety guards
Version avec protections
Ausführung mit Unfallschutzvorrichtungen
Versión con protección



Rotary hoe

Mid-light duty rotary hoe, the MZ4 is sturdy and versatile, can work in any kind of soil in most variable conditions. HP rating: 40 engine.

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Side chain drive • Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Adjustable brackets • Double tube • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

ON REQUEST:

Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Rotor with 6 blades each flange • Side gear drive instead of chain



Fraise rotative fixe

Fraise rotative moyenne légère, la MZ4 est robuste et versatile, elle peut travailler dans tous terrains dans les plus différentes conditions. Idéal pour les petits tracteurs jusqu'à 40 CV.

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-Points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride • Cardan standard • Piédestal • Brides attelage 3-points déplaçables • Tube double • Protections (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Rotor avec 6 couteaux par bride • Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne



Bodenfräse

Die starke, vielseitige und mittlere Bodenfäse MZ4 ist für jeden Typ vom Boden in verschiedenen Bedingungen geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Verstellbare Unterlenkerbügel • Doppeltes Rohr • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Rotor mit 6 Messern je Flansch • Antrieb durch Zahnräder (anstatt Kettenantrieb)



Fresadora

Cultivador rotativo medio-ligero, resistente y versátil, adecuado para todo tipo de terreno y para las condiciones más variadas. Ideal para tractores de hasta 40 HP.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión lateral de cadena • Corredoras de regulación de profundidad • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Eje de cardán • Pie de apoyo • Conexiones desplazables • Doble tubo • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Rotor de 6 azadas por brida • Transmisión lateral con engranajes en vez de cadena

MOD.	 HP - CV - PS															
	MED	MAX	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	n.	Kg	Lbs	n.	Kg	Lbs
MZ4 - 105	15-22	40	540	201	15	6	118	47	105	42	16	176	388	24	184	406
MZ4 - 115	22-26	40	540	201	15	6	128	51	115	46	16	184	406	24	190	419
MZ4 - 125	26-30	40	540	201	15	6	138	55	125	50	20	190	419	30	198	437
MZ4 - 135	30-34	40	540	201	15	6	148	59	135	54	20	200	441	30	208	459
MZ4 - 145	33-35	40	540	201	15	6	158	63	145	58	24	214	472	36	224	494
MZ4 - 155	35-38	40	540	201	15	6	168	66	155	61	24	222	490	36	232	512
MZ4 - 165	37-40	40	540	201	15	6	178	71	165	65	24	228	503	36	238	525

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo