

# MT31ID

## Trinciatrice con motore idraulico

Versatile e robusta Trinciatrice per prati, giardini, parchi. Adatta agli usi più svariati anche intensi.

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 pollice)
- Possibilità di montare vari tipi di utensili sul rotore
- Rullo posteriore
- Kit valvola limitatrice di pressione
- Ruote frontali
- Conforme alle norme CE
- 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno)  
L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2"
- 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"

### A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Kit valvola portata compensata (per applicazione su caricatori con portata tra 60 Litri/min. e 80 Litri/min.)
- Tubi e raccordi idraulici con sistema Multifaster
- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)



**Coltelli ad "Y"**  
"Y" shaped knives  
Couteaux "Y"  
"Y" Messer  
Cuchillos "Y"



**Coltelli a spatola**  
Paddle knives  
Couteaux à cuillère  
Spachtelmessern  
Cuchillos a espátula



**Mazza leggera**  
Light hammer  
Marteau léger  
Leichter Hammer  
Mazas ligeras



### Flail mower with hydraulic transmission

Versatile and robust Mulcher for lawns, gardens, parks. Suitable for the most varied uses, even intense ones.

### STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating standard connection plate • Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches) • Rear roller • Kit control pressure valve • Rotor with different kind of tools • Kit front wheels • Built according CE rules • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

### ON REQUEST:

Side skids • Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 60 and 80 liters/min) • Hydraulic tubes and hoses with Multifaster system • Kit connection plate (for different loaders)



### Broyeur variante hydraulique

Broyeur polyvalent et robuste pour pelouses, jardins, parcs. Convient aux utilisations les plus variées, même les plus intenses.

### DOTATION STANDARD:

Plaque oscillante standard pour le fixation de la connexion • Moteur hydraulique, inclus tuyaux et raccords (1/2" puisses) • Rouleau arrière • Soupape de limitation de la pression • Possibilité de monter different couteaux ou marteaux sur le rotor • Roues avant • Construit selon les normes CE • 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000 mm. avec raccord rapide mâle 1/2" • 1 tuyau de drainage L = 2400 mm. avec raccord rapide femelle 1/2"

### OPTIONS:

Patins d'appuis • Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 60 et 80 litres/min) • Tuyaux et embouts avec système Multifaster • Kit de connexion (pour different types de chargeurs)



### Mulchgerät mit Hydro-Motor

Mulcher vielseitig und robust für Rasenflächen, Gärten, Parks. Geeignet für die unterschiedlichsten, auch intensive, Anwendungen.

### SERIENAUSRÜSTUNG:

Schwingende Grundplatte für Anschlussfestigung • Kompletter Hydro-Motor mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2" Zoll) • Rotor mit "Y" Messern, mit Spachtelmessern oder leichten Hämmern • Hintere Walze • Satz Druckbegrenzungsventil • Vordere Räder • Gemäß CE Normen erzeugt • 2 Leitungen (1 x Vorgabe und 1 x Rueckgabe) LL= 2000mm mit Schnellkupplungen 1/2" Stecker • 1 Leitung druckfreie Ruecklauf LL=2400mm. mit Schnellkupplung 1/2" Muffe

### SONDERAUSSTATTUNG:

Seitliche Stützkufen • Kit Ausgleichventil zur Anwendung auf Geräteträger mit Fördermenge von 60 bis 80 Lt/min • Multifaster-Leitungen und Schnellkupplungen mit Multifaster System • Anschluß für verschiedene Hoflader



### Trituradora con motor hidráulico

Trituradora versátil y robusta para césped, jardines, parques. Apto para los usos más variados, incluso intensos.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Base de placa oscilante para fijación de diversas conexiones • Motor hidráulico equipado con tubos y conectores "(1/2") • Posibilidad de montar varios tipos de herramientas en el rotor • Rodillo trasero • Kit válvula limitadora de presión • Ruedas frontales • En conformidad con las normas CE • 2 tubos (1-salida y 1-retorno) L = 2000 mm. con acoplamiento rápido macho de 1/2" • 1 tubo de drenaje L = 2400 mm. con acoplamiento rápido hembra de 1/2"

### A PETICIÓN:

Patines laterales • Kit de válvula de flujo compensado (para aplicación en cargadores con flujo de aceite incluido entre 60 y 80 litros/min) • Tubos y conectores hidráulicos con sistema Multifaster • Kit de placa de conexión (para enganchar en varios modelos de cargadores)