



**MURATORI**



**RASAERBA**

FINISHING MOWER  
TONDEUSE DE FINITION  
RASENMÄHER

**MRP1 ID 230**



## 🇮🇹 RASAERBA CON MOTORE IDRAULICO

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 Pollici)
- Circuito con valvola di controllo pressione (unidirezionale)
- Trasmissione mediante 2 cinghie con tenditore
- 4 ruote pivotanti di appoggio in gomma
- Profondità di lavoro regolabile mediante spessori
- Scarico posteriore
- Ingrassaggio centralizzato
- Rullo antiscalpo
- Conforme alle norme CE.

### A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Motore per portata 50 litri/min (+/- 10%)
- Kit ruote pneumatiche Ø 330 mm

## 🇫🇷 TONDEUSE DE FINITION VARINATE HYDRAULIQUE

### DOTATION STANDARD:

- Plaque oscillant standard pour le fixation de la connexion
- Moteur hydraulique avec tuyaux et embouts (1/2 Pouces)
- Circuit avec soupape de réduction de surpression (unidirectionnel)
- Transmission par 2 courroies avec tendeur
- 4 roues pivotantes d'appui
- Profondeur de travail réglable par épaisseurs
- Éjection arrière
- Graissage centralisé
- Molette antichoc
- Conruit selon les normes CE.

### OPTIONS:

- Kit de connexion (pour différent types de chargeuses)
- Moteur pour débit d'huile 50 litres/min (+ ou - 10%)
- Roues pneumatiques Ø 330 mm

## 🇬🇧 FINISHING MOWER WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

### STANDARD EQUIPMENT:

- Oscillating standard connection plate
- Hydraulic motor complete with tubes and hoses (1/2 inch)
- Circuit with a pressure control valve (one-way)
- 2-belts transmission with tensioner
- 4 pivoting rubbing wheels
- Adjustable working depth through spacers
- Rear discharge
- Central greese extension
- Anti-scalp roller
- Built according CE rules.

### OPTIONS:

- Kit connection plate (for different loaders)
- Motor for oil flow 50 liters/min. - (16 gpm) (+ or - 10%).
- Kit of air tyres wheels Ø 330 mm

## 🇩🇪 RASENMÄHER MIT HYDRO-MOTOR


### STANDARDAUSSTATTUNG:

- Schwingende Grundplatte Für Anschlussfestigung
- Kompletter HydroMotor mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2 Zoll)
- Satz Rueckschlagdrosselventil (einseitig)
- Antrieb durch 2 Keilriemen mit Spanner
- 4 Gummistützräder
- TiefEinstellung durch Distanzringe
- Heckauswurf
- Sammelschmierung
- Rasenschonende Tastrolle
- Gemäß CE Normen erzeugt

### SONDERAUSSTATTUNG:

- Anschluss für verschiedene Hydro-Geräte.
- Hydro-Motor bis 50 Lt/min. (+/- 10%) Fördermenge.
- Pneumatische Räder Ø 330 mm

Mod. <b>MRP1 ID 230</b>	Portata olio Fördermenge Oil flow Débit d'huile		Pressione olio Arbeitsdruck Oil pressure Pression de l'huile		N°	RPM/UPM	kg.	LBS
	Lt/min		BAR					
	min	max	min	max				
MRP1 ID - 230	36	44	195	210	5	2720	320	700



# MURATORI

41051 CASTELNUOVO RANGONE (Modena) Italy - Via Pavarello, 21  
 Tel. +39 059 5330611 - Fax +39 059 537259 - www.muratoriequip.it - info@muratoriequip.it  
 Capitale sociale 480.000 € int. versato - Registro imprese di Modena: C.F. e n. d'iscrizione 00708860366.