

MURATORI MT11

Trinciatrice per trattori fino a 25 hp. Flail mower for tractors up to 25 hp. Broyeur pour tracteurs jusqu'à 25 cv.
Mulchgerät für tractoren bis 25 ps. Trituradora para tractores hasta 25 hp



RELIABILITY AND PROFESSIONALISM

MT11

Trinciatrice per trattori fino a 25 hp

Trinciaerba robusto e compatto, può montare diversi tipi di utensili e grazie alle numerose opzioni e configurazioni possibili può soddisfare le esigenze più diverse.


EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1N.
- Coltelli ad "Y" sul rotore
- Rullo posteriore di appoggio regolabile in altezza.
- Ruota libera nella scatola.
- Applicabile su PTO a 540 oppure 1000 giri/min.
- Cardano standard
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Slitte laterali.
- Coltelli a spatola flottanti.
- Coltelli Verticut.
- Mazze leggere.
- Versione attacco frontale.
- Spostamento laterale a manovella o con cilindro idraulico (disponibile sia per versione con attacco posteriore che frontale).

MT11



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Coupeaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Coltelli a spatola
Paddle knives
Coupeaux à cuillère
Spachtelmesser
Cuchillos a espátula



Mazza leggera
Light hammer
Marteau léger
Leichter Hammer
Mazas ligeras



Coltelli "Verticut"
"Verticut" knives
Coupeaux "Verticut"
"Verticut" Messer
Cuchillos "Verticut"



FLAIL MOWER FOR TRACTORS UP TO 25 HP

Sturdy and compact flail mower can mount different types of tools and thanks to the numerous options and configurations it can satisfy the most different needs.

STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point linkage cat. 1N.
- "Y" shaped knives on the rotor
- Rear roller adjustable in height.
- Overrun clutch in the gearbox.
- Applicable on PTO at 540 or 1000 rpm.
- Standard drive line
- Complies with CE standards.

OPTIONS:

- Side skids.
- Floating scoop knives (paddle knives).
- Verticut knives.
- Lightweight hammers.
- Front mounting version.
- Side shifting by handle or with hydraulic cylinder (available for both rear and front mounting).

BROYEUR POUR TRACTEURS JUSQU'A 25 CV

Broyeur à fléaux robuste et compacte peut monter différents types d'outils et, grâce aux nombreuses options et configurations, il peut satisfaire les besoins les plus divers.

DOTATION STANDARD:

- Attelage 3 points. 1 N.
- Coupeaux "Y" sur le rotor
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur.
- Roue libre dans la boîte.
- Applicable sur prise de force à 540 ou 1000 tr / min.
- Cardan standard
- Conforme aux normes CE.

OPTIONS :

- Patins lateraux.
- Coupeaux à cuillère.
- Coupeaux Verticut.
- Marteaux légers.
- Version pour attelage à l'avant.
- Déplacement latéral par manivelle ou avec vérin hydraulique (disponible soit pour attelage arrière que à l'avant).

MOD.	HP - CV - PS						RPM/UPM		
	MED	MAX	N.	N.	KG*	Lbs*		A: cm	B: cm
MT11 085	14	25	24	12	110	240	2106	85	95
MT11 105	16	25	32	16	124	271	2106	105	115
MT11 125	18	25	40	20	138	302	2106	125	135
MT11 135	20	25	44	22	152	332	2106	135	145

A = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo • B = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total

(*) Il peso aumenta di 23 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico. Il peso aumenta di 12 Kg nella versione con kit attacco frontale.

(*) The weight of the version with side shift with hydraulic cylinder increases 23 Kg (50 lbs). The weight of the front linkage version increases 12 Kg (26 lbs).

(*) Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung erhöht sich das Gewicht um 23 kg. In der Version mit Frontanbau erhöht sich das Gewicht um 12 kg.

(*) Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique augmente 23 kg. Le poids de la version avec kit attelage frontal augmente 12 kg.

(*) El peso aumenta en 23 kg en la versión con movimiento lateral hidráulico. El peso aumenta en 12 kg en la versión con kit de atache frontal.

MT11F



MT11SV



MULCHGERÄT FÜR TRACTOREN BIS 25 PS

Robuste und kompakte Schlegelmäher kann verschiedene Sorten von Werkzeugen montieren und dank der zahlreichen Optionen und Konfigurationen den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- 3-Punkt-Anschluss Kat. 1N.
- "Y" Messer am Rotor
- Hintere Stützwalze in der Höhe verstellbar.
- Freilauf im Getriebe.
- Für Zapfwelle mit 540 oder 1000 U / min.
- Standard-Gelewnkwelle
- Gemaess den CE-Normen

AUF WUNSCH:

- Seitliche Stützkufen
- Spachtelmesser fuer Rasenfeinschnitt
- Verticutmessern
- Leichte Hämmer
- Frontanbauversion
- Seitliche Verstellung durch Kurbel oder mit Hydraulikzylinder (sowohl für die Heck- als auch für die Frontanbau verfügbar).



TRITURADORA PARA TRACTORES HASTA 25 HP

Robusta y compacta trituradora puede montar diferentes tipos de útiles y gracias a las numerosas opciones y configuraciones puede satisfacer las más diversas necesidades.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Conexión de 3 puntos cat. 1N.
- Cuchillos "Y" en el rotor
- Rodillo de apoyo trasero regulable en altura.
- Rueda libre en el multiplicador
- Aplicable en toma de fuerza a 540 o 1000 rpm.
- Cardan standard
- A cumplimiento de las normas CE.

A PETICION:

- Patines laterales.
- Cuchillos de espátula flotantes.
- Cuchillos Verticut.
- Mazas ligeras.
- Versión de montaje frontal.
- Desplazamiento lateral por manivela o con cilindro hidráulico (disponible tanto para montaje trasero como frontal).



MURATORI

MT11

Trinciatrice per trattori fino a 25 hp. Flail mower for tractors up to 25 hp. Broyeur pour tracteurs jusqu'à 25 cv.
Mulchgerät für tractoren bis 25 ps. Trituradora para tractores hasta 25 hp



Via Pavarello, 21-21/ABC
41051 Castelnuovo Rangone
(MODENA) ITALY
Tel. +39 059 5330611 - Fax +39 059 537259
info@muratoriequip.it - www.muratoriequip.it

