



MURATORI



TRINCIAERBA

FLAIL MOWER
BROYEUR
MULCHGERÄT

MT15 ID



TRINCIAERBA CON MOTORE IDRAULICO

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 Pollice) collegato direttamente al rotore
- Rullo posteriore
- Kit valvola limitatrice di pressione
- Ruote frontali
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Slitte laterali
- Rotore coltelli a spatola flottanti al posto dei coltelli "Y"
- Kit valvola portata compensata (per applicazione su caricatori portata compresa tra 60 litri/min e 80 litri/min)

BROYEUR VARIANTE HYDRAULIQUE

DOTATION STANDARD:

- Plaque oscillant standard pour le fixation de la connexion
- Moteur hydraulique, inclus tuyaux et raccords (1/2" puisses) assemblé directement au rotor
- Rouleau arrière
- Soupape de limitation de la pression
- Rotor avec couteaux à "Y"
- Roues avant
- Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

- Kit de connexion (pour différent types de chargeuses)
- Patins d'appui
- Rotor avec couteaux à cueiller au lieu des couteaux à "Y"
- Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 60 et 80 litres/min)

FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

STANDARD EQUIPMENT:

- Oscillating standard connection plate
- Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches) connected to the rotor shaft
- Rear roller
- Kit control pressure valve
- Rotor with "Y" shaped knives
- Kit front wheels
- Built according CE rules.

OPTIONS:

- Kit connection plate (for different loaders)
- Side skids
- Rotor with paddle knives instead of "Y" knives
- Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 60 and 80 liters/min)

MULCHGERÄT MIT HYDRO-MOTOR

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Schwingende Grundplatte Für Anschlussfestigung
- Kompletter Hydro-Motor mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2 Zoll) direkt an der Rotorwelle angebaut
- Hintere Walze
- Satz Druckbegrenzungsventil
- Vordere Räder
- Gemäß CE Normen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

- Anschluss für verschiedene Hydro-Geräte.
- Seitliche Stützkuflen
- Rotor mit Spachtelmessern statt der "Y" Messer
- Kit Ausgleichventil für Anwendung mit Gerateträger mit Fördermenge von 60 bis 80 Lt/min

Mod. MT15 ID	Portata olio Fördermenge Oil flow Débit d'huile		Pressione olio Arbeitsdruck Oil pressure Pression de l'huile										
	Lt/min		BAR						N°	N°	RPM/UPM	kg.	LBS
	min	max	min	max									
MT15 ID - 105	40	50	150	200	32	16	2250	172	376				
MT15 ID - 130	40	50	180	200	40	20	2250	187	389				
MT15 ID - 155	52	65	165	210	48	24	2250	207	452				

Mod.	A		B	
MT15 ID	CM	INCH	CM	INCH
MT15 ID - 105	105	41	129	51
MT15 ID - 130	129	51	154	61
MT15 ID - 155	153	60	178	70



41051 CASTELNUOVO RANGONE (Modena) Italy - Via Pavarello, 21
 Tel. +39 059 5330611 - Fax +39 059 537259 - www.muratoriequip.it - info@muratoriequip.it
 Capitale sociale 480.000 € int. versato - Registro imprese di Modena: C.F. e n. d'iscrizione 00708860366.