



La sede della MURATORI si trova su un'area di 16.000 m<sup>2</sup> (di cui 6.000 m<sup>2</sup> coperti); in questo stabilimento vengono prodotti: ERPICCI ROTANTI, FRESATRICI, FRESE INTERRASASSI, TRINCIATRICI (per erba, sarmenti, paglia ecc.) e RASAERBA. Le macchine MURATORI sono utilizzate nel giardinaggio, nella cura del verde, nell'agricoltura specializzata, nelle grandi estensioni e vengono correntemente esportate in oltre trenta paesi di cinque continenti.

MURATORI's plant is located on a surface area of 16.000 sq.m. (where 6.000 sq.m. are indoor); the production of the factory includes: ROTARY HARROWS, ROTARY HOES, STONE BURIERS, SHREDDERS (for grass, wood, straw, etc.) and FINISHING MOWERS. The MURATORI range includes machines for use in various sectors such as gardening, public parks and gardens, specialized agriculture and wide space cultivations. It is exported to more than 30 countries all over the 5 continents.

La siège de la société MURATORI occupe une surface de 16.000 m<sup>2</sup> (dont 6.000 m<sup>2</sup> couverts). Dans son usine, on produit: HERSES ROTATIVES, FRAISES ROTATIVES, ENFOUISSEUSES DE CAILLOUX, BROyeurs (pour herbe, bois, paille, etc.) et TONDEUSES À GAZON. Les outils MURATORI sont utilisés dans le jardinage, les espaces verts, la culture de grands espaces, l'agriculture spécialisée: ils sont exportés dans plus de 30 pays dans le 5 continents.

Die Firma MURATORI hat Ihren Sitz auf einer Fläche von 16.000 Qm. (davon 6.000 Qm. bedeckt). In ihrem Werk werden erzeugt: KREISELEGGEN, BODENFRAESEN, BODENUMKEHRFRAESEN, SCHLEGELMAEHER (für Grass, Holz, Stroh) und RASENMÄHER. Die Geräte MURATORI werden in verschiedenen Bereichen verwendet und zwar in der öffentlichen Grünpflege, in der Gaertnerei, in dem spezialisierten Landwirtschaft, im Anbau auf Grossflächen und laufend nach mehr als 30 Ländern in den 5 Kontinenten exportiert.

# MT211 MT211-2



# MURATORI



MOD.	Diagram 1		Diagram 2		HP-CV-PS		N. (★)	N. (●)	GIRI/MIN	GIRI/MIN RPM - UPM	Kg	lbs.
	cm.	inch	cm.	inch	MED.	MAX						
<b>MT211</b>												
MT211 130	129	51	138	54	18-24	35	20	20	540° /1000* /2000*	2550/2300/2400	210	458
MT211 155	153	60	162	64	24-28	35	24	24	540° /1000* /2000*	2550/2300/2400	240	525
MT211 180	177	70	186	73	28-32	35	28	28	540° /1000* /2000*	2550/2300/2400	260	570
<b>MT211-2</b>												
MT211-2 130	129	51	138	54	18-24	35	20	20	2000/2500	2500/2100	210	458
MT211-2 155	153	60	162	64	24-28	35	24	24	2000/2500	2500/2100	240	525
MT211-2 180	177	70	186	73	28-32	35	28	28	2000/2500	2500/2100	260	570

● Equipaggiamento di serie - Standard equipment - Equipement de série - Standardzubehör  
★ Solo su richiesta - On request only - Seulement sur demande - Nur auf Wunsch

## MURATORI

MURATORI S.p.A. Via Pavarello, 21 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) Italy - Tel. +39 059.5330611 Fax +39 059.537259

[www.muratoriequip.it](http://www.muratoriequip.it) info@muratoriequip.it  
Capitale sociale 480.000 € int. versato - Registro imprese di Modena: C.F. e n. d'iscrizione 00708860366

Dati e descrizioni sono indicativi e non impegnativi. Le immagini possono mostrare macchine con equipaggiamento non standard, contattare il rivenditore più vicino per eventuali chiarimenti. - Data and descriptions are approximate and not binding. Images may show machines with non-standard equipment, so please contact the nearest dealer for details. - Données et descriptions sont indicatives et n'engagent pas. Les images peuvent montrer dotations non standard, merci de contacter le revendeur le plus proche pour éclaircissements éventuels. Daten und Beschreibungen sind indikativ und unverbindlich. Bilder koennen Gerate mit Sonderausrustungen zeigen: nehmen sie Bitte Kontakt mit dem naeheren Haendler zur irgendwelche Erlaeterung.

**TRINCIAERBA FRONTALE**  
**FRONT MOUNT FLAIL MOWER - BROyeur FRONTAL - FRONTMULCHER**

Macchina per trattori con presa di forza ed attacco a 3 punti frontale (o trattori reversibili). Robusto e compatto. È ideale per l'utilizzo in parchi, giardini, prati ecc. I vari tipi di utensili e le numerose opzioni disponibili a richiesta, lo rendono adatto sia all'uso professionale che hobbistico.

Altezza di taglio regolabile da 1 cm. a 10 cm.

#### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti frontale cat. 1.
- Moltiplicatore con ruota libera interna (per PTO a 540 giri/min)
- Cardano standard.
- Rotore con coltelli a spatola.
- Rullo posteriore a regolazione fine.
- Ruote frontali pneumatiche con altezza di taglio a regolazione rapida.
- Conforme alle norme CE.

#### A RICHIESTA:

- Mazze leggere sul rotore.
- Slitte laterali.
- Attacco a 3 punti frontale rapido oscillante.
- Versione per PTO 1000 giri/min (ruota libera interna al moltiplicatore).
- Versione per PTO 2000 giri/min (ruota libera sul cardano).

For tractors with front PTO and front 3 point linkage (can also work on reversible small tractors). Compact and robust it is the ideal for the use in parks, gardens, lawns etc. The different types of tools, together with the various options available on demand, makes it very suitable for both, professional or hobby purpose. Adjustable cutting dept from 1 cm. to 10 cm. (1/2 "to 4").

#### STANDARD EQUIPMENT:

- Front 3 point linkage cat. 1.
- Free wheel inside the gearbox.
- Standard drive line.
- Paddle knives on rotor shaft for a very even grass cut.
- Rear levelling roller with accurate height adjustment through handles.
- Two front tyre wheels with quick adjustable cutting height.
- Conforms to CE rules.

#### OPTIONS ON DEMAND:

- Light hammers on the rotor.
- Side skids.
- Front oscillating quick hitch.
- 1000 RPM PTO version (free wheel inside the gearbox).
- 2000 RPM PTO version (free wheel on drive line).

Machine pour tracteurs avec prise de force et attelage frontal à 3 points (ou tracteurs réversibles). Robuste et compact, cet outil est l'idéale pour l'utilisation dans parcs, jardins, prés. Les divers outils et options disponibles sur demande rendent cette machine apte à l'utilisation professionnelle et dans l'hobbyculture. Hauteur de coupe réglable de 1 cm. à 10 cm.

#### DOTATION STANDARD :

- Attelage à 3 points frontal Cat. 1
- Roue libre dans le boîtier (pour PTO à 540 tours/min)
- Cardan Standard
- Rotor avec couteaux à couiller
- Rouleau arrière pour coupe fine
- Roues pneumatiques avec régulation rapide
- Conforme aux normes CE

#### SUR DEMANDE :

- Marteaux légers sur le rotor
- Patins latéraux
- Attelage à 3 points frontal rapide
- Version pour PTO à 1000 Tours (roue libre à l'intérieur du boîtier)
- Version pour PTO à 2000 Tours (roue libre sur le cardan)

Maschine für Front- bzw. Reversibelschlepper mit Zapfwelle und 3-Punkt-Anschluß. Stabil und kompakt ist das ideale Gerät für einen Gebrauch im Parkplätze, Garten und Wiese dar. Die Auswahl von Werkzeugen und die vielfältigen Optionen auf Wunsch machen das Gerät für den professionellen sowie hobbymäßigen Einsatz geeignet. Schnitthöhe von 1 cm. bis 10 cm.

#### STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Frontaler 3 Punkt Anschluß Kat. 1
- Getriebe mit innerem Freilauf (mit Zapfwelle bei 540 Upm.)
- Standard Gelenkwelle
- Rotor mit Spachtelmesser
- Nivellierungswalze für feinen Schnitt
- Front Pneuräder mit Schnellverstellung
- Gemäß CE-Normen erzeugt

#### AUF WUNSCH:

- Leichte Hämmer auf dem Rotor
- Seitliche Stützkufen
- Frontkuppeldreieck
- Version für Zapfwelle bei 1000 Upm (Freilauf im Getriebe)
- Version für Zapfwelle bei 2000 Upm (Freilauf auf Gelenkwelle)

# MT211

**TRINCIAERBA PER ATTACCO FRONTALE A 3 PUNTI**  
**FRONT MOUNT 3 POINT LINKAGE FLAIL MOWER**  
**BROYEUR POUR ATTELAGE FRONTAL A 3 POINTS**  
**FRONTMULCHER FÜR SCHLEPPER MIT 3-PUNKTANSCHLUSS**



# MT211-2

**TRINCIAERBA PER ATTACCO FRONTALE A 2 PUNTI**  
**FRONT MOUNT 2 POINT LINKAGE FLAIL MOWER**  
**BROYEUR POUR ATTELAGE FRONTAL A 2 POINTS**  
**FRONTMULCHER FÜR SCHLEPPER MIT 2-PUNKTANSCHLUSS**



#### Possibilità di montare le ruote frontali in posizione allargata

It is possible to mount front wheels in wider position

Possibilità d'applicare le ruote frontali in posizione allargata

Es besteht die Möglichkeit, die Fronträder in erweiterter Position einzubauen



#### Regolazione fine del rullo posteriore (standard su tutti i modelli)

Rear levelling roller with accurate adjustment (standard on all models)

Réglage rouleau arrière pour coupe fine (standard pour tous modèles)

Nivellierungswalze für feinen Schnitt (standard für alle Modelle)



A richiesta  
Optional  
Sur demande  
Auf Wunsch



Standard

Adatto all'applicazione su trattori rasaerba con PTO frontale ed attacco a 2 punti. Il disegno compatto consente una grande facilità di utilizzo anche in passaggi stretti, la notevole altezza libera da terra (fino a 28 cm) quando sollevato, rende agevoli le manovre anche in vicinanza di ostacoli come marciapiedi, muretti ecc. Altezza di taglio regolabile da 1 cm. a 10 cm.

#### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a due punti
- Cardano con ruota libera
- Ruote frontali pneumatiche con altezza di taglio a regolazione rapida
- Rotore con coltelli a spatola
- Rullo posteriore a regolazione fine

#### A RICHIESTA:

- Mazze leggere sul rotore
- Slitte laterali

Suitable to be applied on mower tractors with front PTO and 2 points linkage. Its compact design makes it very easy to use even in narrow spaces, the noticeable ground clearance with the machine lifted (up to 28 cm./11") allows to operate even near obstacles like footpath, low walls etc. Adjustable cutting dept from 1 cm. to 10 cm. (1/2 "to 4").

#### STANDARD EQUIPMENT:

- 2 points linkage.
- Drive line with overrun clutch (free wheel).
- Two front tyre wheels with quick adjustable cutting height.
- Paddle knives on rotor shaft for a very even grass cut.
- Rear levelling roller with accurate height adjustment through handles.
- Conforms to the CE rules.

#### OPTIONS ON DEMAND:

- Light hammers on the rotor.
- Side skids.

Apte pour l'application frontale sur tracteurs portés avec attelage à 2 points. Le dessin compact permet une grande facilité dans l'utilisation même en passages resserrés, l'hauteur considérable de terre (jusqu'à 28 cm) en position de soulèvement, rende facile la manœuvre même en proximité d'obstacles comme trottoirs, murettes etc. Hauteur de coupe réglable de 1 cm. à 10 cm.

#### DOTATION STANDARD:

- Attelage à 2-Points
- Cardan roue libre
- Roues pneumatiques avec régulation rapide
- Rotor à couteaux à couiller
- Réglage rouleau arrière pour coupe fin
- Conforme aux normes CE

#### SUR DEMANDE:

- Marteaux légers sur le rotor
- Patins latéraux

Geeignet für die Anwendung an Rasentraktoren mit frontalem 2-Punktanschluß. Die kompakte Ausführung erlaubt einfache Benutzung auch bei engem Durchfahren; die maximale Höhe vom Boden (bis 28 cm.) im Hebungssposition, erlaubt einfache Bedienung auch in der Nähe von Bürgersteigen, Grabmäler, kleinen Mauer usw. Schnitthöhe von 1 cm. bis 10 cm.

#### STANDARD AUSRÜSTUNG:

- 2- Punkt-Anschluß
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Pneuräder mit Schnellverstellung
- Rotor mit Spachtelmesser
- Nivellierungswalze für feinen Schnitt
- Gemäß CE-Normen erzeugt

#### AUF WUNSCH:

- Leichte Hämmer
- Seitliche Stützkufen



# MURATORI