

MT29

min
12HP

max
30HP

Trinciaerba

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat.1
- Albero cardanico
- Moltiplicatore in ghisa con ruota libera interna
- Rullo posteriore
- Coltelli universali ad "Y"
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Slitte laterali.
- Coltelli a spatola flottanti.
- Mazze leggere.
- Moltiplicatore con rotazione antioraria



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmesser
Cuchillos a espátula



Mazza leggera
Light hammer
Marteau léger
Leichter Hammer
Mazas ligeras



Flail mower



Broyeur



Mulchgerät



Trituradora

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Standard drive line • Cast iron gearbox with overrun clutch • Rear leveling roller • "Y" shaped knives • Built according CE rules.

ON REQUEST:

Side skids • Floating scoop knives (paddle knives) • Lightweight hammers • Gearbox with counterclockwise rotation

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 1 • Cardan Standard • Boîtier en fonte avec roue libre • Rouleau arrière • Couteaux "Y" • Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

Patins lateraux • Couteaux à cuillère • Marteaux légers • Boîtier avec rotation en sens inverse

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 • Gelenkwelle • Freilauf in gusseisernem Getriebe eingeschlossen • Hintere Walze • "Y" Messer • Gemäß "CE" Normen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

Seitliche Stutzkufen • Spachtelmesser fuer Rasenfeinschnitt • Leichte Hämmer • Getriebe mit linksdrehender Rotation anstatt

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Cardán standard • Multiplicador en en hierro fundido con rueda libre interna • Rodillo trasero de apoyo • Cuchillos "Y" • A cumplimiento de las normas CE

A PETICIÓN:

Patines laterales • Cuchillos de espátula flotantes • Mazas ligeras • Multiplicador con rotación antihoraria

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS	
	MED	MAX						Kg	Lbs				
MT29 - 105	12-18	30	32	16	16	540	2550	114	45	105	41	156	344
MT29 - 130	18-22	30	40	20	20	540	2550	138	54	130	51	181	399
MT29 - 155	22-25	30	48	24	24	540	2550	162	64	153	61	200	441
MT29 - 180	25-30	30	56	28	28	540	2550	185	73	177	70	219	483

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo