

# MURATORI

## MT40ID

Trinciatrice con motore idraulico, Flail mower with hydraulic transmission, Broyeur avec moteur hydraulique,  
Mulchgerät mit hydro-motor, Trituradora con motor hidráulico



Via Pavarello, 21-21/ABC - 41051 Castelnuovo Rangone - (MODENA) ITALY  
Tel. +39 059 5330611 - Fax +39 059 537259  
info@muratoriequip.it - www.muratoriequip.it



# MT40ID

## TRINCIATRICE CON MOTORE IDRAULICO

Robusta trinciatrice col telaio rinforzato e di forma smussata, grazie ai diversi tipi di utensili è adatta al lavoro sia su erba che su sarmenti (fino ad un diametro di 3-4 cm).

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 Pollice)
- Rullo posteriore
- Kit valvola limitatrice di pressione
- Ruote frontali
- Conforme alle norme CE.

### A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Slitte laterali.
- Mazze o coltelli a "T" sul rotore

**COLTELLI Y (universali)**  
 "Y" knives (universal)  
 Couteaux à "Y" (universels)  
 "Y" Messer (universal)  
 Cuchillos "Y"



**MAZZE**  
 Hammer  
 Marteaux  
 Hämmer  
 Mazas



**COLTELLI "T" (specifici per erba)**  
 "T" knives (special for grass)  
 Couteaux à "T" (spécifiques pour herbe)  
 "T" Messer (spezifisch für Gras)  
 Cuchillos en forma de "T" (para hierba)



### FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

Sturdy flail mower with inclined reinforced body, thanks to its different tools it can be used on grass and pruning [max diameter of 4 cm (1" 1/2")].

### STANDARD EQUIPMENT:

- Oscillating base connection plate
- Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches)
- Rear roller
- Kit pressure control valve
- Rotor with "Y" shaped knives
- Kit front wheels
- Complies with CE standard.

### OPTIONS:

- Kit connection plate (for different loaders)
- Side skids.
- Hammers or "T" shaped knives on rotor



### BROYEUR AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE

Broyeur robuste à châssis principal renforcé et à la forme biseautée, grâce aux différents types d'outils, il convient au travail sur l'herbe ou sur bois de taille (jusqu'à 3-4 cm de diamètre).

### DOTATION STANDARD:

- Plaque oscillante de base pour le fixation de la connexion
- Moteur hydraulique, inclus tuyaux et raccords (1/2 pouce)
- Rouleau arrière
- Soupape de limitation de la pression
- Rotor avec couteaux à "Y"
- Roues avant
- Construit selon les normes CE.

### OPTIONS :

- Kit de connexion (pour différents types de chargeuses)
- Patines latérales.
- Marteaux ou couteaux à «T» sur le rotor



### MULCHGERÄT MIT HYDRO-MOTOR

Robustes Mulchgerät mit verstärktem Rahmen und abgeschrägter Form, dank der verschiedenen Werkzeugen ist es geeignet für die Arbeit auf Gras und beim Ranke (bis zu einem Durchmesser von 3 - 4 cm.).

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- Schwingende Grundplatte für Anschlussfestigung
- Kompletter Hydro-Motor, mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2 Zoll)
- Hintere Walze
- Satz Druckbegrenzungsventil
- "Y" Messer am Rotor
- Vordere Räder
- Gemäß CE Normen erzeugt

### AUF WUNSCH:

- Satz Anbauplatte (zum Anschluss auf verschiedene Lader, Skid-Steer, etc.)
- Seitliche Stützkufen
- Rotor mit Hämmer oder T-Messer



### TRITURADORA CON MOTOR HIDRÁULICO

Trituradora resistente con marco reforzado y forma biselada, gracias a los diferentes tipos de útiles, es adecuada para trabajar sobre césped y poda (hasta un diámetro de 3-4 cm).

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Base de placa oscilante para fijación de diversas conexiones.
- Motor hidráulico completo con tuberías y accesorios (1/2 pulgada)
- Rodillo trasero
- Kit de válvula limitadora de presión
- Cuchillos "Y" en el rotor
- Ruedas delanteras
- Cumple con las normas CE.

### A PETICION:

- Kit de conexión (para enganchar en varios modelos de cargadoras)
- Patines laterales.
- Mazas o cuchillos en forma de T en el rotor.

MOD.			Portata olio Oil flow Débit d'huile Fördermenge Flujo de aceite Lt/min		Pressione olio Oil pressure Pression de l'huile Arbeitsdruck Presión de aceite BAR										
	cm	inch	min	max	min	max					n.	n.	RPM/UPM	Kg	lbs
<b>MT40 ID - 105</b>	105	41	60	78	200	230	24	12	2160	230	502	105	41	118	46
<b>MT40 ID - 120</b>	121	48	60	78	200	230	28	14	2160	260	567	121	48	134	53
<b>MT40 ID - 140</b>	138	54	60	78	200	230	32	16	2160	285	621	138	54	150	59
<b>MT40 ID - 155</b>	154	61	60	78	210	230	36	18	2160	295	643	154	61	166	65
<b>MT40 ID - 170</b>	170	67	60	78	210	230	40	20	2160	310	676	170	67	182	72
<b>MT40 ID - 185</b>	185	74	60	78	210	230	44	22	2160	320	698	185	74	200	79
<b>MT40 ID - 200</b>	200	79	60	78	210	230	48	24	2160	335	731	200	79	215	85

A = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo • B = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total