



MURATORI



ERPICE ROTANTE

ROTARY HARROW
KREISELEGG
HERSE ROTATIVE

ME1 ID



ERPICE ROTANTE CON MOTORE IDRAULICO

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Staffe base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi, raccordi 1/2 pollice e valvola di sicurezza
- Denti a lama
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Rullo a gabbia
- Rullo livellatore in lamiera stirata
- Kit valvola portata compensata (per applicazione su caricatori portata compresa tra 40 litri/min e 60 litri/min)
- Motore per portata 60 litri/min (+o- 10%)

HERSE ROTATIVE VARIANTE HYDRAULIQUE

DOTATION STANDARD:

- Supports de fixation pour le montage
- Moteur hydraulique avec tuyaux, raccords (1/2") et valve de sécurité
- Dents à lame
- Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

- Kit de connexion (pour différents types de chargeuses)
- Rouleau niveleur à cage
- Rouleau arrière en tôle grillé
- Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 40 et 60 litres/min)
- Moteur pour débit d'huile 60 litres/min (+ ou - 10%)

ROTARY HARROW WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

STANDARD EQUIPMENT:

- Attachment brackets
- Hydraulic motor complete with tubes, hoses 1/2 inch and safety valve
- "L" shaped tines
- Built according CE rules.

OPTIONS:

- Kit connection plate (for different loaders)
- Cage levelling roller
- Levelling rear roller in expanded metal
- Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 40 and 60 liters/min)
- Motor for oil flow 60 liters/min. - (16 gpm) (+ or - 10%).

KREISELEGGE MIT HYDRO-MOTOR

STANDARDAUSSTATTUNG:

- Grundbügel für Anschlussbefestigung
- Hydro-Motor mit Leitungen, Schnellkupplungen (1/2" Zoll) und Sicherheitsventil
- Messerzinken
- Gemäß CE Normen Erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

- Anschluss für verschiedene Hydro-Geräte.
- Stabwalze
- Gitterwalze
- Kit Ausgleichventil für Anwendung mit Geräteträger mit Fördermenge von 40 bis 60 Lt/min
- Hydro-Motor bis 60 Lt/min. (+/- 10%) Fördermenge.

Mod. ME1 ID	Portata olio Fördermenge Oil flow Débit d'huile		Pressione olio Arbeitsdruck Oil pressure Pression de l'huile		N°	Con rullo a gabbia Mit Stabwalze With cage roller Avec rouleau à cage		Con rullo in lamiera stirata With rear roller expanded metal Avec rouleau en tôle grillé Mit Gitterwalze	
	Lt/min		BAR			kg.	LBS	kg.	LBS
	min	max	min	max					
ME1 ID - 90	25	30	190	210	8	165	360	183	400
ME1 ID - 110	25	30	190	210	10	185	404	207	452
ME1 ID - 130	25	30	200	210	12	208	454	250	545
ME1 ID - 150	25	30	200	210	14	237	518	290	634

ME1 ID	A	
	CM	INCH
ME1 ID - 90	90	35
ME1 ID - 110	110	43
ME1 ID - 130	130	51
ME1 ID - 150	150	59



41051 CASTELNUOVO RANGONE (Modena) Italy - Via Pavarello, 21-21/ABC
 Tel. +39 059 5330611 - Fax +39 059 537259 - www.muratoriequip.it - info@muratoriequip.it
 Capitale sociale 480.000 € int. versato - Registro imprese di Modena: C.F. e n. d'iscrizione 00708860366.