EZ

min **10HP** max **22HP**

Zappatrice fissa per uso hobbistico

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:
- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE.

A RICHIESTA:
- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Riduttore con scatola in ghisa

Rotary tiller for hobby farming

STANDARD EQUIPMENT:
3 point linkage Cat. 1 • Chain drive • Depth adjustment through skids • 4 curved blades each flange • Standard drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE.

ON REQUEST:
Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Cast iron gear box

Fraise rotative fixe

DOTATION STANDARD:
Attelage 3-points Cat. I • Transmission latérale par chaîne • Réglage de la profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales par flasque • Piédestal • Protections CE.

OPTIONS:
Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Réducteur avec boîte en fonte

Fixe Bodenfräse zum Hobby-Einsatz

SERIENAUSRÜSTUNG:
3-Punkt Anschluss Kat.1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene Messer pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE.

SONDERAUSSTATTUNG:
Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Eingussgetriebe

Fresadora fija para uso hobby

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
Conexión de 3 puntos Cat.1 • Transmisión lateral de cadena • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas curvas por brida • Cardán standard • Pie de apoyo • Protección CE.

A PETICIÓN:
Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Reductor con caja en hierro fundido

MOD.	HP - CV - PS							A		B		Kg - LBS	
	MED	MAX	n.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
EZ - 85	10-15	22	16	540	214	13	5	95	37	85	34	96	212
EZ - 105	15-18	22	20	540	214	13	5	115	46	105	42	108	238
EZ - 115	18-20	22	24	540	214	13	5	125	50	115	46	113	249
EZ - 125	18-20	22	24	540	214	13	5	135	53	125	50	117	258

A = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo