

ME22-ME22C

min
30HP

max
80HP

Erpice rotante

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat. I (ME22), Cat. I e II (ME22C)
- Cardano con limitatore di coppia a bullone
- Denti a lama
- Attacco a 3 punti rinforzato (solo ME22C)
- Riduttore a 1 velocità (ME22) o 2 velocità (ME22C)
- Fianchi supplementari (solo ME22C)
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Rullo a puntoni (130-250)
- Rullo a gabbia
- Rullo packer (130-250)
- Rullo in lamiera stirata (130-250)
- Barra livellatrice posteriore (130-250)
- Kit seminatrice Jolly TC (solo 150-170-190 con rullo in lamiera stirata)
- Attacco a 3 punti posteriore idraulico (200-250)
- Coppia ingranaggi supplementari cambio (ME22C- PTO 540 RPM)
- Kit Rompitraccia
- PTO posteriore (ME22C)
- Cardano con frizione (110-190)
- Cardano con frizione automatica (200-250)



Rotary harrow



Herse rotative



Kreiselegge



Grada rotativa

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 (ME22), Cat. 1 and 2 (ME22C) • Shear pin on drive line • "L" shaped tine • Reinforced 3-point linkage (only ME22C) • Gear box 1-speed (ME22) or 2-speeds (ME22C) • Additional side shields (only ME22C) • Built according CE rules.

ON REQUEST:

Spiked roller (130-250) • Cage roller • Packer roller (130-250) • Expanded metal roller (130-250) • Rear leveling bar (130-250) • Jolly TC seeder kit (only 150-170-190 with expanded metal roller) • Hydraulic rear 3-point hitch (200-250) • Pair of additional gearbox gears (ME22C- PTO 540 RPM) • Subsoiler kit • Rear PTO (ME22C) • Drive line with slip clutch (110-190) • Drive line with automatic clutch (200-250)

DOTATION STANDARD:

Attelage 3-Points Cat. I (ME22) • Cat. I et II (ME22C) • Cardan de sécurité • Dents à lame • Attelage 3-points renforcé (seulement ME22C) • Boîtier à 1-vitesse (ME22) ou 2-vitesses (ME22C) • Flanques supplémentaires (seulement ME22C) • Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

Rouleau à pointes (130-250) • Rouleau cage • Rouleau packer (130-250) • Rouleau grillagé (130-250) • Barre de nivellement arrière (130-250) • Kit semoir Jolly TC (seulement 150-170-190 avec rouleau grillagé) • Attelage arrière hydraulique à 3 points (200-250) • Jeu d'engrenages de boîte de vitesses supplémentaires (ME22C- PTO 540 RPM) • Kit dents extirpateurs • Prise de force arrière (ME22C) • Cardan avec embrayage (110-190) • Cardan avec embrayage automatique (200-250)

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-punkt Anschluss Kat. I (ME22), Kat. I und II (ME22C) • Gelenkwelle mit Scherstiftbolzen • Messerzinken • Verstärkter Unterenkeranschlüsse (nur ME22C) • 1-Ganggetriebe (ME22) oder 2-Ganggetriebe (ME22C) • Zusätzliche Seitenwände (nur ME22C) • Gemäß "CE" Normen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

Zinkenwalze (130-250) • Stabwalze • Packerwalze (130-250) • Gitterwalze (130-250) • Hintere Planierschiene (130-250) • Jolly TC Sämaschinen-Kit (nur 150-170-190 mit Gitterwalze) • Hinterer hydraulisches Hitch (200-250) • Paar zusätzliche Getriebezahnräder (ME22C- PTO 540 U / min) • Satz Spurbrecher • Hintere Zapfwelle (ME22C) • Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (200-250)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat.1 (ME22), Cat. 1 y 2 (ME22C) • Cardán con perno de seguridad • Diente a "L" • Conexión de 3 puntos reforzado (solo ME22C) • Caja engranajes 1 velocidad (ME22) o 2 velocidades (ME22C) • Caderas adicionales (solo ME22C) • A cumplimiento de las normas CE.

A PETICIÓN:

Rodillo con puntales (130-250) • Rodillo de jaula • Rodillo compactador Packer (130-250) • Rodillo de metal expandido e sinfin de limpieza central(130-250) • Barra niveladora trasera (130-250) • Kit de sembradora Jolly TC (solo 150-170-190 con rodillo de metal expandido) • Enganche hidráulico trasero de 3 puntos (200-250) • Par de engranajes de caja de cambios adicionales (ME22C- PTO 540 RPM) • Kit destirpadores • TDF trasera (ME22C) • Cardan con embrague (110-190) • Cardan con embrague automático (200-250)

MOD.	HP - CV - PS		n.	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS		Kg - LBS		Kg - LBS	
	MED	MAX			Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs				
ME22 - 110	30-40	80	10	540	114	45	104	41	345	760	-	-	-	-
ME22 - 130	30-40	80	12	540	134	53	124	49	390	859	458	1010	443	977
ME22 - 150	40-55	80	14	540	154	61	144	57	430	948	501	1105	490	1080
ME22 - 170	45-60	80	16	540	174	69	164	65	472	1040	542	1195	535	1179
ME22 - 190	50-65	80	18	540	194	77	184	72	515	1135	584	1288	580	1279
ME22C - 200	50-65	80	20	540	214	85	204	80	660	1455	698	1539	765	1687
ME22C - 250	65-80	80	24	540	250	100	244	96	755	1664	798	1759	880	1940

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo