

MRP1

min 30HP max 50HP

Rasaerba a 3 o 5 rotori a scarico posteriore

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. I
- Trasmisione mediante 2 cinghie con tenditore
- Profondità di lavoro regolabile mediante spessori
- Scarico posteriore
- Albero cardanico

A RICHIESTA:

- Punto di ingrassaggio centralizzato (standard su 230)
- Rullo antiscalpo (standard su 230)
- Ruota libera sull'albero cardanico
- Ruote in gomma
- Ruote pneumatiche Ø 260 mm
- Ruote pneumatiche Ø 330 mm
- Versione attacco frontale
- Versione attacco frontale rapido



3 Or 5 spindle rear discharge finishing mower

STANDARD EQUIPMENT:

3 point linkage cat. I • 2 belt transmission with tensioner • Adjustable working depth through spacers • Rear discharge • Standard drive line

ON REQUEST:

Complete with central grease extensions (standard for 230) • Anti-scalp roller (standard for 230) • Free wheel on drive line • Rubber wheels • Air tyre wheels (260 mm diameter) • Air tyre wheels (330 mm diameter) • Front linkage version • Quick front linkage version



Tondeuse de finition à 3/5 rotors avec éjection arrière

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points cat. I • Transmission par 2 courroies avec tendeur • Profondeur de travail réglable par épaisseurs • Éjection arrière • Cardan standard

OPTIONS:

Graissage centralisé (standard sur 230) • Molette antichoc (standard sur 230) • Roue libre sur le cardan • Roues pivotantes • Rues pneumatiques (diamètre 260 mm) • Rues pneumatiques (diamètre 330 mm) • Version avec attelage frontale • Version avec attelage frontale rapide



Rasenmäher mit 3/5 rotoren und Heckauswurf

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluß Kat. I • Antrieb durch 2 Keilriemen mit Spanner • Tiefeneinstellung durch Beilageringe • Heckauswurf • Gelenkwelle

SONDERAUSSTATTUNG:

Sammelschmierung (standard 230) • Ragenschonende Tastrolle (standard 230) • Gelenkwelle mit Freilauf • Drehende Stutzräder • Pneumatische Röder (Ø 260 mm) • Pneumatische Röder (Ø 330 mm) • Version fuer Frontanbau • Version fuer Frontkuppeldreieck



Cortacésped de 3/5 rotores con descarga posterior

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos cat. 1 • Transmisión mediante 2 correas con tensor • Profundidad de trabajo regulable mediante cuñas • Descarga posterior • Eje de cardán

A PETICIÓN:

Punto de engrase centralizado (standard 230) • Rodillo antidesbroce (standard 230) • Rueda libre en el eje de cardán • Ruedas de goma • Ruedas neumáticas Ø 260 mm • Ruedas neumáticas Ø 330 mm • Versión de conexión frontal • Versión de conexión frontal rápida

MOD.	HP - CV - PS			N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS *	
	MED	MAX										Kg
MRP1 120	12-20	40	3	540	3250	127	50	120	47	177	390	
MRP1 135	15-23	40	3	540	3050	142	56	135	53	186	410	
MRP1 150	18-25	40	3	540	2590	157	62	150	59	207	456	
MRP1 180	20-30	40	3	540	2235	190	75	182	71	233	514	
MRP1 210	25-35	40	3	540	2000	220	87	212	83	266	586	
MRP1 230	30-40	50	5	540	2720	236	93	230	91	295	650	

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

- * Peso della versione con scarico posteriore, attacco a 3 punti standard e ruote standard.
- * Weigth of version with rear discharge, standard 3 point linkage and standard wheels.
- * Poids de la version avec éjection arrière, attelage 3 points standard et roues standard.
- * Gewicht der Version mit Heckauswurf, standard 3-Punkt Anschluss und standard Gummistützräder.
- * Peso de la versión con descarga trasera, enganche estándar de 3 puntos y ruedas estándar.