

# MT11ID

## Trinciatrice con motore idraulico

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 Pollice)
- Coltelli ad "Y" sul rotore
- Rullo posteriore
- Kit valvola limitatrice di pressione
- Ruote frontali
- Conforme alle norme CE.
- 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno) L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2"
- 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"

### A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Slitte laterali.
- Rotore con coltelli a spatola, oppure con mazze leggere



**Coltelli ad "Y"**  
"Y" shaped knives  
Couteaux "Y"  
"Y" Messer  
Cuchillos "Y"



**Coltelli a spatola**  
Paddle knives  
Couteaux à cuillère  
Spachtelmesser  
Cuchillos a espátula



**Mazza leggera**  
Light hammer  
Marteau léger  
Leichter Hammer  
Mazas ligeras



### Flail mower with hydraulic transmission

#### STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating base connection plate • Hydraulic motor complete with pipes and hoses (1/2 Inch) • "Y" shaped knives on the rotor • Rear roller • Pressure control valve kit • Front wheels • Conforms to CE standards • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

#### ON REQUEST:

Connection plate kit (for various models of loaders) • Side skids • Rotor with paddle knives, or with light hammers



### Broyeur avec moteur hydraulique

#### DOTATION STANDARD:

Plaque de base oscillante pour la fixation de la connexion • Moteur hydraulique complet avec tuyaux et raccords (1/2 pouce) • Couteaux en "Y" sur le rotor • Rouleau arrière • Kit de soupape de surpression • Roues avant • Conforme aux normes CEE • 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000 mm. avec raccord rapide mâle 1/2" • 1 tuyau de drainage L = 2400 mm. avec raccord rapide femelle 1/2"

#### OPTIONS:

Kit de connexion (pour accrocher sur différents modèles de chargeurs) • Patins latéraux • Rotor couteaux à cuillère, ou à marteaux légers



### Mulchgerät mit hydro-motor

#### SERIENAUSRÜSTUNG:

Schwingende Grundplatte fuer Anschlussfestigung • Kompletter Hydro-Motor, mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2 Zoll) • "Y" -Messer am Rotor • Hintere Walze • Druckbegrenzungsventil-Kit • Vordere Raeder • Entspricht den CE-Normen • 2 Leitungen (1 x Vorgabe und 1 x Rueckgabe) LL= 2000mm mit Schnellkupplungen 1/2" Stecker • 1 Leitung druckfreie Ruecklauf LL=2400mm. mit Schnellkupplung 1/2" Muffe

#### SONDERAUSSTATTUNG:

Satz Anbauplatte (zum Anschluss auf verschiedene Ladermodelle) • Seitliche Stützkufen • Rotor mit Spachtelmessern oder mit leichten Hämmern



### Trituradora con motor hidráulico

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Placa base oscilante para fijación de diversas conexiones • Motor hidráulico completo con tuberías y accesorios (1/2 pulgada) • Cuchillas "Y" en el rotor • Rodillo trasero • Kit de válvula limitadora de presión • Ruedas delanteras • Cumple con las normas CE • 2 tubos (1- salida y 1-retorno) L = 2000 mm. con acoplamiento rápido macho de 1/2" • 1 tubo de drenaje L = 2400 mm. con acoplamiento rápido hembra de 1/2"

#### A PETICIÓN:

Kit de conexión (para enganchar en varios modelos de cargadores) • Patines laterales • Rotor con cuchillos de espátula, o con mazas ligeras

MOD.	PORTATA OLIO (*) OIL FLOW (*) DÉBIT D'HUILE (*) FÖRDERMENGE (*) CAUDAL DE ACEITE (*) (LT/MIN)		PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE ARBEITSDRUCK PRESION DE ACEITE (BAR)		N.	N.	N.	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg	Lbs
	MIN	MAX	MIN	MAX					A	B				
MT11ID - 85	22	27	170	220	24	12	12	2110	95	38	85	34	158	348
MT11ID - 105	22	27	170	220	32	16	16	2110	115	45	105	41	180	397
MT11ID - 125	22	27	170	220	40	20	20	2110	135	53	125	49	201	443
MT11ID - 135	22	27	170	220	44	22	22	2110	145	57	135	53	211	465

A = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo