

MT26

min 35HP max 100HP

Trinciatrice reversibile per legna ed erba

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Doppio attacco a 3 punti (anteriore e posteriore) Cat. 2 scorrevole con vite di spostamento
- Albero cardanico
- Moltiplicatore con presa di passante e doppia ruota libera interna
- Rullo posteriore
- Slitte regolazione profondità
- Catene di protezione
- Controcotello
- Tiranti di rinforzo
- Possibilità di montare coltelli o mazze sul rotore
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Kit cilindro idraulico di spostamento (40 cm)
- Ruote frontali



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Mazza
Hammer
Marteau
Hammer
Mazas



Reversible shredder

STANDARD EQUIPMENT:

Double 3-point hitch (front and rear) Cat. 2 with side lifting through screw
• Driveline • Gearbox with double PTO and double free wheel inside • Real roller • Side skids • Protection's chains
• Counter-knife • Reinforcing on 3 point linkage • Rotor with "Y" knives or hammers • Built according CE rules.

ON REQUEST:

Kit hydraulic cylinder (40 cm) • Front wheels



Broyeur reversible

DOTATION STANDARD:

Double attelage à 3 points (avant et arrière) Cat. 2 déplaçable par vis • Cardan standard • Boîtier avec double prise de force et roue libre à l'intérieur • Rouleau arrière • Patins latéraux • Chaînes de protection • Contrecouteaux • Tiges de renforcement • Rotor à couteaux ou à marteaux • Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

Kit Cylindre hydraulique (40 cm) • Roues avant



Wendbares Mulchgerät für Holz und Gras

SERIENAUSRÜSTUNG:

Vorderer und hinterer 3-Punkt Anschluss Kat. 2 seitlich verstellbar durch Kurbel • Gelenkwelle • Winkelgetriebe mit durchgehender Zapfwelle und doppeltem innerem Freilauf • Hintere Walze • Seitliche Stützkufen • Schutzketten • Gegenmesser • 2 Querverbindungen • Rotor mit Messern oder Hämmern • Gemäß CE Nomen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

Satz hydraulischen Zylinder (40 cm) • Vorder Eisenräder



Trituradora reversible de hierba y madera

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Doble conexión de 3 puntos (delantera y trasera) Cat. 2 desplazable con manivela • Cardán standard • Multiplicador con toma de fuerza pasante y doble rueda libre interna • Rodillo Trasero • Patines laterales • Cadenas de protección • Contra-cuchillo • Tirantes de refuerzo • Posibilidad de montar de cuchillos o mazas en el rotor • A cumplimiento de las normas CE.

A PETICIÓN:

Kir cilindro hidráulico de desplazamiento 40 cm) • Ruedas delanteras

MOD.	HP - CV - PS			N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS	
	MED	MAX											Kg
MT26 - 130	35-45	70	20	10	540/1000	2309/2218	155	61	134	53	558	1230	
MT26 - 150	35-45	70	36	12	540/1000	2309/2218	175	69	156	62	594	1310	
MT26 - 180	40-50	80	42	14	540/1000	2309/2218	199	78	180	71	665	1466	
MT26 - 200	50-60	80	48	16	540/1000	2309/2218	223	88	204	80	700	1543	
MT26 - 230	60-70	80	54	18	540/1000	2309/2218	247	97	228	90	775	1709	
MT26 - 280	80-90	100	66	22	1000	2218	295	116	276	107	904	1993	

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo