

# MT40-MT40SV

min 15HP max 50HP

## Trinciatrice

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat.1, spostabile lateralmente in 2 posizioni (eccetto cm 105)
- Moltiplicatore con ruota libera interna
- Albero cardanico standard
- Contro-coltello
- Rullo posteriore
- Bandelle di protezione anteriore in lamiera e di protezione posteriore in gomma
- Possibilità di montare vari tipi di coltelli oppure mazze sul rotore
- Applicabile a trattori con PTO a 540 o 1000 giri/min.

### A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Spostamento laterale scorrevole (a partire da cm 120) con manovella oppure cilindro idraulico



**Coltelli ad "Y"**  
"Y" shaped knives  
Couteaux "Y"  
"Y" Messer  
Cuchillos "Y"



**Mazza**  
Hammer  
Marteau  
Hammer  
Mazas



**Coltelli a "T"**  
"T" shaped knives  
Couteaux "T"  
"T" Messer  
Cuchillos "T"



Flail mower



Broyeur



Mulchgerät



Trituradora

### STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 including side offset at two positions (excepted cm 105) • Gearbox including overrun clutch • Standard Driveline • Counter-knife • Rear roller • Front protection steel flaps and rear rubber protection flaps • Rotor with knives or hammers • Fit on tractors with 540 or 1000 PTO.

### ON REQUEST:

Side skids • Side shift through crank or hydraulic cylinder starting from cm 120

### DOTATION STANDARD:

Attelage à 3 points Cat 1, avec déplacement latéral en deux positions (excepté cm 105) • Boitier avec roué libre à l'intérieur • Cardan standard • Contre-couteau • Rouleau arrière • Bandes de protection antérieures en tôle et bandes de protection arrière en caoutchouc • Rotor avec couteaux ou marteaux • Pour tracteurs avec pris de force à 540 ou 1000 tours/min.

### OPTIONS:

Patins latéraux • Kit déplacement latéral (à partir de cm 120) par manivelle ou par cylindre hydraulique

### SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1, seitlich verstellbar zu zwei Positionen (außer cm 105) • Getriebe mit innerem Freilauf • Standard Gelenkwelle • Gegenmesser • Hintere Walze • Vordere Schutzbleche und hinterer Gummi-Schutz • Rotor mit Hämmer oder Y-Messern • Anwendbar auf Schlepper bei 540 oder 1000 Zapfwelle.

### SONDERAUSSTATTUNG:

Satz Stützkufen • Satz für die seitliche Verstellung ab cm 120 mit Kurbel oder hydraulischem Zylinder

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat.1, desplazable lateralmente en 2 posiciones • Multiplicador con rueda libre interna. • Cardán standard • Contra-cuchillo • Rodillo Trasero • Placa de protección frontal en chapa y protección de goma trasera. • Posibilidad de montar varios tipos de cuchillos o martillos en el rotor. • Aplicable a todos los tractores con PTO a 540 o 1000 rpm.

### A PETICIÓN:

Patines laterales • Desplazamiento lateral deslizante (a partir de 120 CM) con manivela o cilindro hidráulico.

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: B				Kg - LBS	
	MED	MAX						A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT40 - 105	15-22	40	24	24	12	540/1000	2160/2250	118	46	105	41	272	600
MT40 - 120	22-30	40	28	28	14	540/1000	2160/2250	134	53	121	48	298	657
MT40 - 140	30-40	40	32	32	16	540/1000	2160/2250	150	59	138	54	319	703
MT40 - 155	40-45	45	36	36	18	540/1000	2160/2250	166	65	154	61	345	761
MT40 - 170	45-50	50	40	40	20	540/1000	2160/2250	182	72	170	67	363	800
MT40 - 185	45-50	50	44	44	22	540/1000	2160/2250	200	79	185	74	382	842
MT40 - 200	45-50	50	48	48	24	540/1000	2160/2250	216	85	202	80	415	915

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Il peso aumenta di 16 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico (MT40SV)  
NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting (MT40SV) increases 16 Kg (35 lbs).  
REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique (MT40SV) augmente 16 kg.  
HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung (MT40SV) erhöht sich das Gewicht um 16 kg.  
NOTA: El peso aumenta 16 kg en la versión con desplazamiento lateral hidráulico (MT40SV).