

MT61-MT61SV

min 35HP max 70HP

Trinciatrice per erba e sarmenti

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat.1 e 2 spostabile lateralmente in 2 posizioni
- Moltiplicatore con ruota libera interna
- Contro-coltello
- Albero cardanico
- Rullo Posteriore
- Possibilità di montare vari tipi di utensili sul rotore
- Bandelle di protezione anteriori
- Paraurti laterali
- Conforme alle norme CE.
- Telaio con lato destro arrotondato ed inclinato per evitare danni alle piante

A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Kit spostamento a vite
- Kit cilindro idraulico per spostamento
- Kit denti per legna
- Blindatura telaio



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Mazza
Hammer
Marteau
Hammer
Mazas



Coltelli a "T"
"T" shaped knives
Couteaux "T"
"T" Messer
Cuchillos "T"



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmessern
Cuchillos a espátula



Shredder for grass and prunings

STANDARD EQUIPMENT:

3-point hitch Cat. 1 and 2 with side movement in two positions • Gearbox with free wheel inside • Counterknife • Driveline • Rear roller • Rotor with different kind of tools • Front protection flaps • Side bumpers • Built according CE rules • Main chassis with rounded and inclined right side to avoid damages to branches and trees.

ON REQUEST:

Side skids • Kit offset though handle • Kit hydraulic cylinder for side shift • Rear teeth for wood • Double frame



Broyeur pour herbe et sarments

DOTATION STANDARD:

Attelage à 3 points Cat. 1 et 2 réglable latéralement à deux positions • Boite avec roue libre interne • Contrecouteau • Cardan standard • Rouleau arrière • Possibilité de monter différent couteaux ou marteaux sur le rotor • Bandes de protection avant • Pare-chocs latéraux • Construit selon le normes CE • Châssis avec côté droit arrondi et incliné pour éviter d'endommager les braches et les arbres.

OPTIONS:

Patins d'appuis • Kit déplacement par vis • Kit cylindre hydraulique pour déplacement latéral • Dents pour bois • Double châssis



Mulchgerät für Gras und Reberanken

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1, 2 seitlich einstellbar (2 Stellungen) • Getriebe mit innerem Freilauf • Gegenmesser • Standard Gelenkwelle • Hintere Walze • Rotor mit Hämmerm oder Y-Messern • Vordere Schutzbleche • Seitenstoßfänger • Entsprechend der Ce-Normen • Grundrahmen mit nach links abgerundeter und geneigter rechter Seite, um Schäden an Ästen und Bäumen zu vermeiden.

SONDERAUSSTATTUNG:

Seitliche Stützkufen • Satz Schraubenverstellung • Satz für hydraulischen Zylinder • Hintere Rebrechen für Holz • Doppelrahmen



Trituradora de hierba y madera

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexion de 3 puntos Cat.1 y 2 • Multiplicador con rueda libre interna • Contra-cuchillo • Cardán standard • Rodillo Trasero • Posibilidad de montar varios tipos de cuchillos o martillos en el rotor • Placas de protección frontales • Parachoques laterales • A cumplimiento de las normas CE • Marco principal con lado derecho redondeado e inclinado para evitar daños a las ramas y a los árboles..

A PETICIÓN:

Patines laterales • Kit de desplazamiento de tornillo • Kit desplazamiento con cilindro hidráulico • Kit de dientes traseros para madera • Doble chasis

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS	
	MED	MAX							A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT61 - 140	35-45	50	48	48	24	24	540/1000	2232/2325	153	60	140	55	341	752
MT61 - 160	40-55	60	56	56	28	28	540/1000	2232/2325	163	68	160	63	370	816
MT61 - 190	45-60	70	64	64	32	32	540/1000	2232/2325	203	80	190	75	416	917
MT61 - 220	50-60	70	72	72	36	36	540/1000	2232/2325	233	92	220	86	453	1000
MT61 - 250	50-60	70	80	80	40	40	540/1000	2232/2325	263	104	250	98	491	1082

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Il peso aumenta di 41 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico (MT61SV)
NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting (MT61SV) increases 41 Kg (90 lbs)
REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique (MT61SV) augmente 41 kg.
HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung (MT61SV) erhöht sich das Gewicht um 41 kg.
NOTA: El peso aumenta 41 kg en la versión con desplazamiento lateral hidráulico (MT61SV)