

Zappatrice

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Attacchi spostabili
- Doppio canotto
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Rotore a 6 zappe per flangia
- Trasmissione laterale ad ingranaggi anziché catena



Rotary hoe

STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point linkage Cat. 1 • Side chain drive
- Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Adjustable brackets • Double tube • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

ON REQUEST:

- Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Rotor with 6 blades each flange • Side gear drive instead of chain



Fraise rotative fixe

DOTATION STANDARD:

- Attelage 3-Points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride • Cardan standard • Piédestal • Brides attelage 3-points déplaçables • Tube double • Protections (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

- Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Rotor avec 6 couteaux par bride • Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne



Bodenfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

- 3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Verstellbare Unterlenkerbügel • Doppeltes Rohr • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

- Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Rotor mit 6-Messern je Flansch • Antrieb durch Zahnräder (anstatt Kettenantrieb)



Fresadora

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión lateral de cadena • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Eje de cardán • Pie de apoyo • Conexiones desplazables • Doble tubo • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

- Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Rotor de 6 azadas por brida • Transmisión lateral con engranajes en vez de cadena

MOD.	HP - CV - PS		RPM/UPM	RPM/UPM	CM		A: CM		B: CM		Kg - LBS		Kg - LBS	
	MED	MAX			INCH	INCH	Kg	Lbs	Kg	Lbs				
MZ4 - 105	15-22	40	540	201	15	6	118	47	105	42	176	388	184	406
MZ4 - 115	22-26	40	540	201	15	6	128	51	115	46	184	406	190	419
MZ4 - 125	26-30	40	540	201	15	6	138	55	125	50	190	419	198	437
MZ4 - 135	30-34	40	540	201	15	6	148	59	135	54	200	441	208	459
MZ4 - 145	33-35	40	540	201	15	6	158	63	145	58	214	472	224	494
MZ4 - 155	35-38	40	540	201	15	6	168	66	155	61	222	490	232	512
MZ4 - 165	37-40	40	540	201	15	6	178	71	165	65	228	503	238	525

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo