

Zappatrice spostabile

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Cardano con bullone di sicurezza (al posto del cardano standard)
- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Kit spostamento a vite
- Rotore a 6 zappe per flangia



Offset rotary hoe

STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point linkage Cat. 1 • Side chain drive
- Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

ON REQUEST:

- Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Kit offset though handle • Rotor with 6 blades each flange



Fraise rotative déportable

DOTATION STANDARD:

- Attelage 3-Points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride • Cardan standard • Piédestal • Protections (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

- Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Kit déplacement par vis • Rotor avec 6 couteaux par bride



Verstellbare Bodenfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

- 3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

- Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Satz Schraubenverstellung • Rotor mit 6-Messern je Flansch









Fresadora desplazable

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión lateral de cadena • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Eje de cardán • Pie de apoyo • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

- Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Kit de desplazamiento de tornillo • Rotor de 6 azadas por brida

MOD.	 HP - CV - PS										 con rotore a 4 zappe per flangia rotor shaft with 4-blades each flange rotor avec 4 lames pour bride Rotor mit 4 Messer pro Flansch rotor con 4 azadas por brida		 con rotore a 6 zappe per flangia rotor shaft with 6-blades each flange rotor avec 6 lames pour bride Rotor mit 6 Messer pro Flansch rotor con 6 azadas por brida	
	MED	MAX	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs	Kg	Lbs
MZ4S - 115	20-25	35	540	217	15	6	127	50	115	46	193	425	200	441
MZ4S - 125	25-28	35	540	217	15	6	137	54	125	50	200	441	208	459
MZ4S - 135	28-32	35	540	217	15	6	147	58	135	54	212	467	220	485
MZ4S - 145	32-35	35	540	217	15	6	157	62	145	58	226	498	236	520

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo