

# MZ6

min 25HP max 55HP

## Zappatrice

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Regolazione profondità con slitte
- 4 zappe curve per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Attacchi spostabili
- Doppio canotto
- Protezioni CE (solo paesi UE).

### A RICHIESTA:

- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Rotore a 6 zappe per flangia
- Trasmissione laterale ad ingranaggi anziché catena



### Rotary hoe

#### STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Side chain drive • Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Adjustable brackets • Double tube • Kit safety guards (only for EU-Countries).

#### ON REQUEST:

Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Counterflanges on rotor shaft • Rotor with 6 blades each flange • Side gear drive instead of chain



### Fraise rotative fixe

#### DOTATION STANDARD:

Attelage 3-Points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride • Cardan standard • Piédestal • Brides attelage 3-points déplaçables • Tube double • Protections (pour pays de l'U.E.).

#### OPTIONS:

Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Rotor avec contrebrides • Rotor avec 6 couteaux par bride • Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne



### Bodenfräse

#### SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Verstellbare Unterlenkerbügel • Doppeltes Rohr • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

#### SONDERAUSSTATTUNG:

Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Rotor mit Gegenflanschen • Rotor mit 6-Messern je Flansch • Antrieb durch Zahnräder (anstatt Kettenantrieb)



### Fresadora

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión lateral de cadena • Ajuste de profundidad con correderas • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Cardán • Pie de apoyo • Conexiones desplazables • Double tubo • Protecciones CE (solo para países UE)

#### A PETICIÓN:

Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Rotor con contrabridas de seguridad • Rotor de 6 azadas por brida • Transmisión lateral con engranajes en vez de cadena

MOD.	HP - CV - PS		RPM/UPM	RPM/UPM	CM		A: CM		A: INCH		B: CM		B: INCH		Kg - LBS		Kg - LBS	
	MED	MAX			INCH	CM	INCH	Kg	Lbs	Kg	Lbs							
MZ6 - 125	25-35	50	540	227	17	7	139	55	125	50	245	540	255	562				
MZ6 - 135	28-36	50	540	227	17	7	149	59	135	54	253	558	263	580				
MZ6 - 145	35-40	55	540	227	17	7	159	63	145	58	262	578	272	622				
MZ6 - 165	40-45	55	540	227	17	7	179	70	165	65	280	617	292	644				
MZ6 - 185	45-50	55	540	227	17	7	199	78	185	74	300	661	316	697				

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo