

MZ62S

min
25HP

max
50HP

Zappatrice spostabile

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Slitte regolazione profondità
- 4 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico
- Piedino di appoggio
- Protezioni CE (solo paesi UE).

A RICHIESTA:

- Cardano con frizione (al posto del cardano standard)
- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Kit spostamento a vite
- Kit spostamento con cilindro idraulico
- Rotore a 6 zappe per flangia



Offset rotary hoe

STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point linkage Cat. 1 • Side chain drive
- Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

ON REQUEST:

- Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Counterflanges on rotor shaft • Kit offset though handle • Kit offset though hydraulic cylinder • Rotor with 6 blades each flange



Fraise rotative déportable

DOTATION STANDARD:

- Attelage 3-Points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride • Cardan standard • Piédestal • Protections (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

- Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Rotor avec contrebrides • Kit déplacement par vis • Kit déplacement par cylindre hydraulique • Rotor avec 6 couteaux par bride



Verstellbare Bodenfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

- 3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG:

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Rotor mit Gegenflanschen • Satz Schraubenverstellung • Satz Hydraulischer Zylinder für Seitenverstellung • Rotor mit 6 Messern je Flansch



Fresadora desplazable

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión lateral de cadena • Correderas de regulación de profundidad • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Cardán • Pie de apoyo • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

- Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Rotor con contrabridas de seguridad • Kit de desplazamiento de tornillo • Kit de desplazamiento con cilindro hidráulico • Rotor de 6 azadas por brida

MOD.	HP - CV - PS		RPM/UPM	RPM/UPM	CM		INCH		A: CM		A: INCH		B: CM		B: INCH		Kg		Lbs	
	MED	MAX																		
MZ62S - 125	25-32	50	540	208	17	7	138	54	125	50	290	639	300	661						
MZ62S - 135	32-35	50	540	208	17	7	148	58	135	53	300	661	310	683						
MZ62S - 145	35-38	50	540	208	17	7	158	62	145	58	310	683	320	705						
MZ62S - 165	38-40	50	540	208	17	7	178	70	165	65	325	717	337	743						

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo