

## Zappatrice

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat.1 e 2
- Trasmissione laterale a catena rinforzata a partire da cm145
- Slitte regolazione profondità
- 6 zappe per flangia (curve o squadra)
- Albero cardanico con frizione
- Piedino di appoggio
- Attacchi spostabili
- Doppio canotto
- Supporti rotore a tenuta stagna in bagno d'olio
- Telaio rinforzato
- Protezioni CE (solo paesi UE).

### A RICHIESTA:

- Rotore con contro-flange di sicurezza
- Trasmissione laterale ad ingranaggi anziché catena



### Rotary hoe



### Fraise rotative



### Bodenfräse



### Fresadora

### STANDARD EQUIPMENT:

3-Point linkage cat. 1 and 2 • Side chain drive (reinforced from cm 145) • Depth adjustment through skids • 6 blades (curved or square) each flange • Drive line with slip clutch • Kit standing jack • Side offset front brackets • Double tube • Oil bath waterproof rotor supports • Reinforced frame • Kit safety guards (Only for EU-countries).

### ON REQUEST:

Counterflanges on rotor shaft • Side gear drive instead of chain

### DOTATION STANDARD:

Attelage 3-points Cat. 1 et 2 • Transmission latérale par chaîne (renforcée à partir de cm 145) • Réglage de profondeur par patins • 6 couteaux (courbés ou équerres) par bride • Cardan embrayage • Piédestal d'appui • Brides antérieures déplaçables • Double tube • Supports du rotor étanchés en bain d'huile • Châssis renforcé • Protections (Pour pays de l'E.U.).

### OPTIONS:

Rotor avec contrebrides • Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne

### SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 und 2 • Seitlicher Kettenantrieb (verstärkt ab cm145) - Tiefeneinstellung durch Kufen • 6 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Stützhalter • Verstellbare Unterlenkerbügel • Doppeltes Rohr • Dichte Ölbadrotorlager • Verstärkter Rahmen • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

### SONDERAUSSTATTUNG:

Rotor mit Gegenflanschen • Antrieb durch Zahnräder (anstatt Kettenantrieb)

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 y 2 • Transmisión lateral de cadena reforzada (dal cm. 145) • Correderas de regulación de profundidad • 6 azadas por brida (curvas o escuadras) • Embrague en el cardán • Pie de apoyo • Soportes delanteros desplazables Double tubo • Soportes de rotor a prueba de agua en baño de aceite • Estructura reforzada Protecciones CE (solo para países UE)

### A PETICIÓN:

Rotor con contrabridas de seguridad • Transmisión lateral con engranajes en vez de cadena

MOD.	HP - CV - PS		RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH						
	MED	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MZ9 - 125	35-40	65	540	204	18	7	138	55	125	50	310	683
MZ9 - 145	35-40	65	540	204	18	7	160	63	145	58	325	717
MZ9 - 155	37-42	65	540	204	18	7	170	67	155	62	335	739
MZ9 - 165	40-45	65	540	204	18	7	180	71	165	65	350	772
MZ9 - 185	45-50	65	540	204	18	7	200	79	185	74	375	827
MZ9 - 205	50-65	65	540	204	18	7	220	87	205	81	400	882

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo